

## Barato 80mm wifi android bluetooth impressão térmica impressora paisagem impressão

(M / N: OCPP-80F)

### Característica:

- 1.300mm / sPrintinghigh-speed, melhorar a eficiência de impressão
  - 2,2048KSuper buffer de entrada, para evitar a perda de contas
  - 3.Suporte1D, impressão de código de barras 2D
  4. Suporte preto marcaOrientação e reimpressão
  5. Monitoramento da impressora de suporteFunção, para evitar a perda de contas;
  - 6.Excelente impermeável, anti-óleo, design de estrutura anti-poeira
  - 7.MovávelProjeto do defletor, 80MM do apoio, largura diferente de 58MM
- papelImpressão em rolo.

### Especificação:

| Item                             | Parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impressão              | Linha Térmica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largura de impressão             | 72mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resolução                        | 576 Pontos / Linha ou 512 Pontos / Linha (8dots / mm, 203dpi)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Velocidade de impressão          | 300mm / segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interface                        | USB + COM + LAN<br>USB<br>USB + LAN + WIFI ou USB + BT + WIFI<br>USB + BT                                                                                                                                                                                                                                              |
| Espaçamento entre linhas         | 3.75mm (pode ajustar Espaçamento de linha por comando)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nº da linha                      | FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simples, tradicional Chinês-24 linhas                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Personagem                       | Padrão GB18030 simplificado / tradicional Chinês Fontes                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tamanho do caractere             | ANK, fonte A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos)<br>FontB: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 pontos) Chinês Simplificado / Tradicional: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 Pontos)                                                                                                                                                                      |
| Conjunto de caracteres estendido | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Leti½nio) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (ti½nico) |
| Código de barras                 | 1D Código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /<br>CODABAR / CODE93 / CODE128<br>Código de barras 2D: QRCODE                                                                                                                                                                           |
| Impressão gráfica                | Suporta bitmap baixar e imprimir                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Função Cutter                    | Meio corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                        | Térmico                                                          |
| Largura                     | 79,5 ± 0,5 mm                                                    |
| Diâmetro                    | ≤80mm                                                            |
| Método de alimentação       | Alimentação fácil (feed Clameshell)                              |
| Comandos                    | ESC / POS                                                        |
| Adaptador de energia        | Entrada: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz                               |
|                             | Saída: DC 24V / 2.5A                                             |
| Saída de gaveta de dinheiro | DC 24V / 1A                                                      |
| Tampão de entrada           | 2048K bytes                                                      |
| NV Flash                    | 256K bytes                                                       |
| Peso                        | 1,2KG                                                            |
| Dimensão                    | 186 * 145 * 135                                                  |
| Trabalhando                 | Temp: 5 ~ 45 centígrados, umidade: 10 ~ 80%                      |
| Armazenamento               | Temp: -10 ~ 50 centígrados, umidade: 10 ~ 90% (Nodew)            |
| Vida da cabeça de impressão | 100KM (densidade de impressão LE.12.5)                           |
| Vida do cortador            | 1000.000 vezes                                                   |
| Motorista                   | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 |