

# Android android tudo em um registo de dinheiro pos com ecrã táctil (M / N: POS-M680)



## Breve introdução

POS-M680 é um high-end multi-media POS, desenvolvido no sistema Android. E é configurado com 7 polegadas touch screen, magnético, leitor de cartões IC e RFID, impressora térmica, scanner de código de barras. É capaz de combinar necessidades diversificadas que vão desde auto-atendimento financeiro, gestão de associação, reconhecimento de identificação e etc E amplamente utilizado no restaurante, bancário, hotel, shopping, loteria e etc

## Características:

- & gt; Sistema operacional Android 4.0
- & gt; Ecrã a cores de alta definição de 7 polegadas (solução 1024 \* 600)
- & gt; 3 \* Slot para cartão SAM, padrão ISO7816
- & gt; Abundante dispositivo Interface pode acessar scanner teclado gaveta de dinheiro

## Area de aplicação

- & gt; Catering: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, cafeteria, padaria e pastelaria
- & gt; Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbeiro de alta classe
- & gt; Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, casino e ponto de venda para o bilhete de loteria
- & gt; Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## Especificação

|                        |   |
|------------------------|---|
| Processador            | Corte-A8, 1,0 GHz   |
| OS                     | Android 4.0   |
| Memória                | RAM 512M + ROM 4G   |
| SD                     | Micro SD (Até TF 32GB)  |
| Exibição               | 7 polegadas tela colorida de alta definição (solução 1024 * 600)              |
| Tela sensível ao toque | Ecrã táctil capacitivo multiponto   |
| Impressora             | Impressora térmica de alta velocidade. Largura do papel: 57MM, diâmetro: 42MM |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Leitor de cartão magnético   | ISO7811 1/2/3 trilhas, suporte Dual-swiping  |
| Leitor de cartões IC         | Padrão ISO7816   |
| Leitor de cartões RFID       | ISO14443TypeA, TypeB e ISO15693  |
| Câmera                       | 3 Megapixel Com autofocus  |
| Scanner de impressão digital | Live, sensor biométrico da impressão digital / leitor, tela de toque capacitiva, 508 DPI, & lt; 1s,                    |
| Leitor de códigos de barra   | Decodificação de código de barras 1D / 2D por câmera ou mecanismo de digitalização                                     |
| Comunicação                  | GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0   |
| Wi-fi                        | 802.11b / g / n WLAN, hotspot de suporte   |
| Voz                          | Suporte áudio Jack ou chamadas mãos-livres, gravação, Voz  |
| Alto falante                 | Alto-falantes 2 *  |
| Slot para cartão PSAM        | 3 * slot para cartão SAM, padrão ISO7816   |
| Slot para cartão SIM         | 1 * Ranhura do cartão SIM  |
| Bateria                      | Bateria carregável, 1000mAh, 7.4V  |
| USB                          | 2 * USB2.0, 1 * mini USB suporta recursos OTG  |
| LAN                          | 1 * Porta RJ45   |
| HDMI                         | 1 * Porta HDMI   |
| LINHA                        | 2 * Portas RJ11  |
| RS232                        | 1 * RS232  |
| Poder                        | DC 9V / 3A   |
| Ambiente de trabalho         | Temperatura de trabalho: -20 °C ~ 60 °C<br>Temperatura de armazenamento: -30 °C ~ 70 °C<br>Umidade relativa: 10% ~ 90% |
| Tamanho                      | 240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)  |
| Peso                         | 1,2 KG   |
| Tamanho do pacote            | 350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm   |
| Peso do pacote               | 2,5 KG   |