

Sistema de posto barato tudo em um com tela de toque resistiva de 5 fios

(M / N: POS-8618)

Características:

Sistema de pos, sistema de pos tudo em um, sistema de pos barato

Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ

DifícilDriverSSD32GB (predefinição), SSD 64GB e HDD320G para

5 fiosEcrã táctil resistivo (predefinição), ecrã capacitivo para

CartãoLeitor e display de cliente VFD para

I / OO painel de interface está oculto

Aplicações:

Sistema de pos, sistema de pos tudo em um, sistema de pos barato

Refeições:Hotel, restaurante, fast-food, café, padaria e pastelaria

Varejista:Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e de alta classebarbearia

Lazer:Sauna, spa, clube noturno, parque temático, casino e ponto de venda para a lotariabilhete

Comercial:Terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô,Estação e cais

Imagemexposição:

Sistema de pos, sistema de pos tudo em um, sistema de pos barato

| | | | |
|---|--|---|--|
| × | | × | |
| × | | × | |

Parâmetro:

PosSistema, pos sistema tudo em um, pos baratosistema

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Modelo | POS8618 |
| Cor opcional | Preto ou branco |
| Periféricos opcionais | VFD220E |
| Placa Principal | Intel CeleronProcessor |

| | |
|------------------------------|--|
| CPU | Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| Suporte de Memória | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predefinição) |
| Hard Driver | SSD32GB (padrão) |
| Painel LCD Tamanho | TFT LCD de 15 polegadas |
| Brilho | 350cd / m2 |
| Resolução | 1024 * 768 (max) |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque de 5 fios |
| Ângulo de visão | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Porta de E / S | 1 * botão de alimentação 12V DC jack * 1 |
| | PS2KB / MS * 1 |
| | Serial * 1 DB9 macho |
| | Paralela: 1 * Porta paralela DB25 |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| Saída de áudio * 1 | |
| | MIC IN * 1 |
| Temperatura de operação | 0°C A 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C A 60°C |
| Conformidade | Marca FCC Classe A / CE / LVD / CCC |
| Dimensão da embalagem / Peso | 410 * 310 * 410mm / 7,6 KGS |
| Sistema operacional | Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux |
| Adaptador de energia | 110-240V / 50-60HZ Alimentação CA, Entrada DC12 / 5A out put |

ProdutoDetalhes:

PosSistema, pos sistema tudo em um, sistema de pos barato

