

**China 2.015 micro scanner de código de barras USB, scanner de código de barras supermercado  
(Modelo: OCBs-LA09)**

**Especificação:**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características de desempenho     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonte de luz:                     | 650nm visível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taxa de Leitura:                  | 200 scans por segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPU                               | 32 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reading Distância                 | 2.5 ~ 600 milímetros (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largura de digitalização          | @ 50 milímetros 60 milímetros, 220 milímetros 200 milímetros @                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de Scanner:                  | Bi-direcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modo de operação                  | Sense Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resolução:                        | Série alta resolução 3mil / série campo profundidade longo 5mil                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contraste de impressão<br>Mínimo: | 30%, diferença mínima reflexivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Decode Capacidade:                | UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, UCC / EAN 128, Código 39, Código 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Intercalado 2 de 5, Discrete 2 de 5, Código 93, MSI, código 11, variantes RSS, Chinês 2 de 5, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, UCC / EAN 128, código chinês, GS1 DataBar série (RSS) |
| Scanning Angle                    | ± 65 ° (tilt); ± 60 ° (pitch); ± 42 ° (yaw)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Características físicas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaces suportadas:            | PS2, RS232, USB para a opção                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensão:                           | DC 5V ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atual:                            | 85 mA (em operação); 100 (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indicador                         | Bip, LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material                          | ABS + PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ficar de pé                       | Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensões:                        | 156 * 68 * 83 mm (L * W * H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso:                             | 235g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cor:                              | Cinza ou preto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ambiente de usuário               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de operação:          | 0 °C ~ 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de armazenamento:     | -40 °C ~ 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umidade:                          | 5% -90% (sem condensação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descarga electrostática:          | Em conformidade com +/- descarga de ar 15KV e +/- 8KV de descarga de contato                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Iluminação ambiente               | 0 ~ 100.000 lux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Especificações de queda:          | Suporta várias quedas de 1,5 m para superfície de concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificação do laser            | EN60825-1, Classe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Detalhes do produto:**

