

Preço de fábrica de máquina de msr mini China 3 faixa (Modelo: CR1300)

Especificações:

Dimensão	90mm(L) x 26mm(W) x 28mm(H)		
Peso	85g(approx.)		
Fonte de alimentação	+ DV 5V ± 5%		
Consumo de energia	40mA (máx.)		
Locus de operação	Uso interno		
Cartão padrão	ISO7811/7812		
Posição de faixa	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MENTA)
Densidade de gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidade de gravação	79 caracteres (7bits)	40 caracteres (5bits)	107 caracteres (5bits)
Interface de	USB / Serial		
Espessura do cartão	Plástico 0,76 ± 0,08 mm		
Função de cabeça	Ler apenas 1,5 mm		
Velocidade de operação	10 ~ 150cm/seg		
Vida da cabeça	500.000 cartão passes (1 passe: um furto)		
Taxa de erro	Menos de 0,5% (cartão de teste de JSE)		
Temperatura	Armazenamento:-30 ° C a + 70 ° C em funcionamento:-20 ° C a + 70 ° C		
Umidade	Armazenamento: 0 a 95% RH operacional: 20 a 90% RH		

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais do produto infinformação?Por favor, Clique aqui. 

[Especificação de](#)
[Manual do usuário](#)
[SDK](#)