

China 58 milímetros Bluetooth POS móvel impressora térmica (OCPP-M05)

Palavras-chave:

impressora móvel,
Impressora térmica 58 milímetros.
Impressora térmica POS,
Bluetooth para impressora móvel.

A impressora móvel com o número do modelo M05 OCPP- é uma venda quente Bateria compatível Android IOS JAVA Janela Linux alimentado handheld 58 milímetros tamanho mini impressora móvel portátil Bluetooth térmica que combina USB, RS-232 maneiras de comunicação serial e Bluetooth (opcional) juntos, Esta impressora pode ser alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia , E carregador de carro (dependendo dos modelos especificados). Esta impressora móvel bluetooth é amplamente utilizado para o varejo, restaurante, banco, loteria, transporte, logística, e outras aplicações. Temos CE, FCC e outras certificações necessárias.

Características:

1. Suporte do Windows, Android ou iOS, Android ou iOS + OS
2. Bluetooth, USB e RS232 comunicação para a opção.
3. Superior 90 milímetros / s velocidade de impressão.
4. 100 km TPH Life.
5. Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade.

especificação:

Dimensão total (W x D x H)	105 x 75 x 45 milímetros
Peso	134g
Cor	Negro
Largura de impressão efectiva	48 milímetros
Método de impressão	Impressão térmica
Comandos de impressão	ESC / POS conjunto de comandos compatíveis
Velocidade de impressão	Até a 90mm / sec
Resolução	8 pontos / mm (203 dpi)
Fonte Imprimir	12x24 / 24x24
Capacidade da coluna	32 colunas / 16columns
Tamanho dos caracteres	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (LxA)
Dimensões do papel	58,0 ± 0,1 milímetros de diâmetro x 40,0 milímetros
Espessura do papel	De 0,06 a 0,08 milímetros
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Kanji chinês
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (opcional)
Flash	256KB
Adaptador de energia	DC 9V / 2A
Poder Bateria	7.4V DC / 1500mA; bateria pode permanecer por por 4-5 dias, quando é plena potência, ele pode imprimir em papel 120-150m
Outras características	Deteção de papel, deteção de energia, manual fechada para baixo
Condições de trabalho	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidade: 10% ~ 90%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidade: 5% ~ 95%
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado, letra e digital para a opção, no máximo 30 caracteres ASCII.

Senha	Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado. No máximo 6 digitais.
Dimensão ficha de alimentação	3,5 * 1,1 milímetros

Detalhes do produto:

