

Fábrica chinesa pode personalizar o terminal Android POS de tela dupla

(Modelo: POS -15T01-W / A)



característica:

Design minimalista e elegante

Tela fina com resolução de 15,6 "1366 * 768

Ângulo de rotação da tela de 360 graus

Suporte para sistemas Windows ou Android

Tela de toque capacitiva de dez pontos

Tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas

MSR, opções de exibição do cliente

Design modular, fácil de montar, desmontar, substituir e reparar

aplicação:

Refeições: hotéis, restaurantes, restaurantes de fast food, cafeterias, padarias e confeitarias

Varejistas: ruas comerciais, butikues, lojas de departamento, lojas de cosméticos e barbearias premium

Entretenimento: sauna, spa, boate, parque temático, ponto de venda de cassino e loteria

Negócio: terminal de gerenciamento de informações para estacionamento, hotéis, companhias aéreas, metrô, estações e terminais

Especificações do produto:

modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Placa mãe 1	Versão J1900N de quad-core de 1,99 GHz para Windows
Placa-mãe 2	Quad-core 1.8GHz RK3288 para Android
Sistema operacional Windows	Demonstração do Windows 7 Ultimate sem licença
Sistema operacional Android	Android 6.0
RAM do Windows	Padrão de 4 GB, 8 GB ou superior opcional
RAM Android	2GB
Memória do Windows	64GB Padrão SSD, 128 GB ou superior opcional
Memória Android	8MM eMMC, suporte à expansão de cartão de 32GB TF
tamanho da tela	Tela inicial de 15,6 polegadas
Tela auxiliar	15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
Show do cliente	VFD ou LCD
Resolução	1366 * 768
tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva de dez pontos
brilho	Brilho 350cd / metro ²
Perspectiva	Horizonte: 150; vertical: 140
Porta de E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1
Porta de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada CC * 1, RJ11 (porta da gaveta do dinheiro) * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus Celsius
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus Celsius
Adaptador de energia	Entrada de alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A

imagem:













POS-15T01



Envolvidosd PRODUCTS:

[Https: // começa com WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)