

China Factory 2d android barcode scanner

(Modelo: OCBs-2008)

Características:

Tecnologia de imagem de alta performance;
Digitalização Omni-direcional, de fácil leitura;
Pode ler o código de barras na tela e cor de código de barras;
Exatidão digitalização excelente 4mil;
Ajuste múltiplo função especial suportado;
SDK / API disponível;
As interfaces multi opcionais;
Suporte para opção.

Características de desempenho:

Função		
Fonte de luz		LED branco
Bip		Apoiado
Ficar de pé		Opcional
Indicador		LED verde, beep
Desempenho de digitalização		
Sensor		CMOS
Resolução		640 * 480256 níveis de cinza
Velocidade máxima de decodificação		13mil UPC 40 centímetros / s
Ângulo de leitura		horizontalmente 50 °; 20 ° verticalmente
Precisão		≥4mil
Capacidade Decode	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Trioptic Código 39, Interleaved 2 de 5, 2 industriais de 5 (Discrete 2 de 5), Matrix 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, DataMatrix, Han Xin Código, Código asteca, GS1 Composite
Profundidade de campo		Código 39 (5mil): 50mm ~ 120 milímetros Código 39 (10mil): 25 milímetros ~ 250 milímetros UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320 milímetros Data Matrix (7.5mil): 63 milímetros ~ 150 milímetros PDF417 (6.6mil): 62 milímetros ~ 145 milímetros
Sensibilidade		Inclinação ± 45 ° @ 0 ° Roll e 0 ° de inclinação Rotação ± 30 ° @ 0 ° passo e 0 ° de inclinação Deflexão ± 45 ° @ 0 ° Roll e 0 ° de inclinação
Elétrico		
Interface		USB, USB COM (porta serial virtual)
Tensão de entrada		3.3v ~ 5v DC
Poder Padrão		2,0W (400mA)
Poder Maximo		2.5W (450mA)
Adaptador DC		Max 5.5V 1A
CLASS LED		Classe I
EMC teste		Part15 FCC, IEC60825-1, EN55022 Classe B
Ambiente de usuário		
Temperatura operar		-20 ° C ~ 60 ° C (-4 graus F a 144 ° F)
Temperatura de armazenamento		-30 ° C ~ 70 graus C (-22 graus F a 158 ° F)
Umidade		5% - 95% (condensação não-)
Resistência a quedas:		1,5 m (5,0 pés) cai para concreto
Classe IP		IP54
Intensidade da luz		De trabalho: luzes do sol, as luzes fluorescentes
Físico		
Dimensões		156 * 68 * 83 milímetros
Peso		195 g (sem suporte)
Dimensão Pacote		48 * 36 * 47cm (20pcs com suporte 13,5 kg)
		48 * 39 * 52CM (30pcs sem suporte 15KG)

