

OCPP-88A-W novo POS impressora térmica para cozinha

(Model No .: OCPP-88A-W)

Características:

Aparência exclusiva com o molde de confiança;
Alta Velocidade de impressão de até 300 mm / segundo;
Cortador automático;
Interface de Wifi + USB
Som e luz de alarme suportada adequado para aplicação de cozinha;
Apoio 1D múltipla e QR tipos de código de impressão;
Oferecer suporte a idiomas internacionais múltiplas;
SDK para Android disponível;
Cabeça de impressão confiável, com 100 km de vida;
Compatível com EPSON comandos ESC / POS.

Parâmetros:

| | |
|--------------------------|--|
| Método de impressão | Impressão térmica |
| Personagem Impressão | 576dots / linha (padrão), 512dots / line; Personagens: chinês simplificado ponto de 24x24, apoiar 18030 biblioteca de fontes, apoiar Taiwan e Hong Kong (font complexo) tradicional, personagens ANK; |
| Fonte | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, código QR |
| Velocidade de impressão | 250 milímetros / s para uma única interface, 300 milímetros / s para a interface de casal e três interfaces |
| Interface | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Printing Command | Compatível com EPSON comandos ESC / POS |
| Drivers | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível. |
| Largura de impressão | 79,5 ± 0,5 milímetros (impressão largura 72 milímetros) |
| Diâmetro Paper | 83 milímetros |
| Espessura do papel | 0.06-0.08mm |
| Cortador | Cortador automático (opcional) |
| Confiabilidade Printing | 100 km |
| Poder | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 graus C |
| Contraste Umidade | 10-80% |
| Dimensão Externa | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Peso | 1,60 kg |

| Informações sobre encomendas | P / N | Descrição |
|------------------------------|--------------|--|
| | OCP-88A-L | Porta USB, com cortador automático |
| | OCP-88A-UR | USB + porta Serial, com cortador automático |
| | OCP-88A-UL | USB + porta Lan, com cortador automático |
| | OCP-88A-URL | USB + Serial port + Lan, com cortador automático |
| | OCP-88A-W | Wifi + porta USB, com cortador automático |
| | OCP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador |
| | OCP-88A-U0 | Porta USB, sem cortador automático |
| | OCP-88A-UR0 | USB + porta serial, sem cortador automático |
| | OCP-88A-UL0 | USB + porta Lan, sem cortador automático |
| | OCP-88A-URL0 | USB + Serial port + Lan, sem cortador automático |
| | OCP-88A-W0 | Wifi + porta USB, sem cortador automático |
| | OCP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador |

