

China fábrica Impressora térmica de recibos de bluetooth térmico

(Modelo: OCPP-88A)

Características:

impressora de recibos, impressora de recibos de Android, impressora de recibos bluetooth

1. Aparência única com molde confiável;
2. Impressão em alta velocidade a velocidades de até 300 mm / seg;
3. Cortador automático opcional;
4. Linha e opções Telecomunicações sem fio
5. Fornecer uma variedade de interfaces: USB
6. o suporte de aplicação de alarme audível está disponível para a cozinha;
7. Suporta vários tipos de impressão de código de barras unidimensional e bidimensional;
8. Apoia uma variedade de idiomas internacionais;
9. SDK para Android oferece;
10. Vida de cabeça de impressão confiável e cem quilômetros;
11. Comando compatível EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

Métodos de impressão	Impressão de linhas térmicas
Caracteres impressos	576dots / line (padrão), 512dots / line; Caracteres: ponto chinês simplificado de 24x24, suporte de fonte 18030, suporte para Taiwan e Hong Kong, fonte tradicional (fonte complexa), caractere ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largura) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dot, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipos de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / seg como interface única, a 300 mm / s Interface dupla e interface tripla
Interface	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com o comando EPSON ESC / POS
Motorista	No Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e o ESPON, o SDK fornece compatibilidade com o Android.
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72)
Diâmetro do papel	83 mm
Espessura do papel	0,06-0,08mm
Faca	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	Cem quilômetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus Celsius
Em contraste, a umidade	10-80%
Dimensões	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1,60 kg

Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCPP-88A-U	As portas USB suportam o cortador automático
	OCPP-88A-UR	USB + portas seriais, cortador automático de suporte
	OCPP-88A-UL	As portas USB + LAN suportam o auto-cortador
	OCPP-88A-URL	USB + serial + portas LAN com cortador automático
	OCPP-88A-W	Porta USB + USB, cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, cortador automático de suporte
	OCPP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, sem cortador automático
	OCPP-88A-UL0	Porta USB + LAN, sem cortador automático
	OCPP-88A-URL0	USB + porta serial + Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wireless + porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático

Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*Manual de Procedimentos](#)

[*Instruções](#)

[*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[*Driver Win8-64bit](#)

[*Driver Linux](#)

[*Ferramenta de configuração de parâmetros da impressora](#)

[*USB Printdemo\(Demonstração de software de aplicativo\)](#)

[*SDK Para Android](#)

[*CD arquivos](#)