

VFD de linha dupla POS Exibição do cliente (Modelo: VFD220A)

Especificações:

Comunicação	
Interface:	Porta serial (RS-232)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000cd
Bit de dados:	8 bits
Bit de parada:	1 bit
Sinal de aperto de mão:	Não
Elétrico:	Pelo poder do computador host DC12 (grande interface 4ps)
Exibição:	VFD Visor fluorescente azul-esverdeado brilhante
Caracteres de exibição:	2 linhas x 20 caracteres/linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Area de exposição:	160 mm (L) x 23,8 mm (A)
Tamanho do personagem:	altura 11mm x largura 7mm
MTBF:	25.000 horas
Dimensões	
Dimensões do painel:	80(A) x 225(L)x37(P) mm
Dimensões do suporte:	Suporte longo: 480mm (contém base) Suporte curto: 225mm (contém base) Dimensões da base: 185(L) x95(w) x25(H) mm
Ângulo de movimento de arremesso:	45 °, pode fornecer conforto e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2Kg (bruto)
Meio Ambiente	
Temperatura de operação:	-20~70A18
Temperatura de armazenamento;	-40~80A19
Umidade de Operação:	10~85%
Umidade de armazenamento:	10~90%
Conjunto de comandos	
Adotando o comando geral padrão internacional ESC/POS, pode ser usado em ambiente de sistema DOS ou Windows, não precisa de nenhum driver, somente de acordo com o formato de ordem serial definido para enviar dados pode mostrar conteúdo.	
Com a função de abrir a gaveta de dinheiro Ajustável em todas as direções.	

Detalhes do produto:

