

Impressora térmica Cheap 80 milímetros cortador automático (Modelo: OCPP-809)

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão térmica	
Personagem Impressão	576dots / linha (padrão), & nbsp; 512dots / line; Personagens: & nbsp; Simplificado & nbsp; ponto 24x24 chinês, suporte 18030 biblioteca de fontes, apoiar Taiwan e Hong Kong tradicional (fonte complexo), & nbsp; Caracteres ANK;	
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR	
Velocidade de impressão	250 mm / s para uma única interface, 300mm / s para a interface Duplo ou três interfaces	
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, Wifi + USB, ou USB + Serial + LAN	
Impressão de Comando	Compatível com EPSON comandos ESC / POS	
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.	
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 milímetros (largura de impressão 72 milímetros)	
Diâmetro Papel	83 milímetros	
Espessura do papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidade Impressão	100 km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 graus C	
Contraste Umidade	10-80%	
Dimensão Externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1,60 kg	
Informação da encomenda	P / N	Descrição
	OCPP-809-L	USB, com cortador automático
	OCPP-809-UR	USB + Serial, com cortador automático
	OCPP-809-UL	USB + Lan, com cortador automático
	OCPP-809-W	Wifi + USB, com cortador automático
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCPP-809-L	USB, sem cortador automático
	OCPP-809-UR	USB + Serial, sem cortador automático
	OCPP-809-UL	USB + Lan, sem cortador automático
	OCPP-809-W	Wifi + USB, sem cortador automático
OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan, sem cortador automático	