

# Impressora de recibos térmica USB RS232 de 203 dpi competitiva de 80 mm

Modelo N°: OCPP -80K



## Recursos:

- u Suporta 8 tipos de combinação de interface abundante
- u Suporta vários códigos de barras 1D e impressão de códigos QR.
- u Suporta função de monitoramento de status da impressora
- u Suporte à função de impressão de tíquete de fila
- u Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em altíssima velocidade.
- u Armazenamento de logótipo NV de 256 KB e memória de buffer grande de 256 KB.
- u Separador de papel ajustável de 48 a 80 mm para opcional
- u Compatível com o driver O POS / J POS.
- u 100KM cabeça de impressão de longa duração

## Parâmetros técnicos:

Método de impressão	Térmica Direta
Comando	ESC / POS

Resolução	576 pontos / linha ou 512 pontos / linha	
Largura de impressão	Max = 72mm	
Tipo de papel	Papel de recibo térmico	
Interface	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Velocidade de impressão	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Largura do papel	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm	
Espessura do Papel	0,06 ~ 0,08 mm	
Roll Dia	Máx. Ø 83 mm	
Corte de papel	Rasgo manual e cortador automático	
Buffer de entrada	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Tamanho da fonte	fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17	
chinês	GB18030, BIG5 24x24 pontos	
Japonês / coreano	Apoio, suporte	
Linguagem definida pelo usuário	PC347 (Europa padrão), Katakana, PC850 (multilíngue), PC860 (português), PC863 (francês canadense), PC865 (nórdico), Europa Ocidental, grego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latim2), PC858, IranII, letão, árabe, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	Código QR (solução de UR ou USB único sem função de código QR)	
Vida da cabeça de impressão	100 KM	
Vida de cortador	1 milhão	
Separador de papel	Opcional	
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)	
Entrada	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Resultado	DC 24V / 2,5A	
Condição de trabalho	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condição de Armazenamento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% UR	
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)	
Dimensões	196 (D) x145 (L) x135 (A) mm	
Peso líquido	1,14 kg	
Peso bruto	1,5 kg	
Caixa individual	Dimensão 30X19X18cm (LXWXH□	1 unidade / caixa
Caixa mestre	Dimensão 62X36X52cm (LXWXH□	12 unidades / caixa
Motorista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







# OCPP-80K

