

Scanner desktop 2D Móvel Barcode para Cupom

(Modelo: OCBs-2103)

Concentre-se nas simbologias 1D / 2D na tela do telefone móvel

Bem projetado sobre a fonte de luz para atender todos os tipos de alta brilhante

Baixa resolução móvel LED / LCD de tela de digitalização de códigos de barras

ESPECIFICAÇÃO

Características de desempenho		
Microprocessador		IOTC 0370 CHIP
Resolução		640 × 480 CMOS
Interface		RS-232 (9,6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)
Simbologias	2D	PDF417, Data Matrix, QR code
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Coda bar, Código 128 (Incluir FNC1 FNC2 subconjunto FNC3), Código 93, ITF-6, ITF-14, Intercalado 2 de 5, industrial 2 de 5, padrão 2 de 5, Matri 2 de 5, bar Dados GS1 (RSS-Expandir, RSS-Limited, RSS-14), Código 39 (incluir código ASCII 39 FULL), código 11, MSI-Plessey
Precisão		≥ 10 mil
Fonte de Luz		LED Branco
Modelo de digitalização		digitalização sentido, a digitalização contínua
Precisão		10 mil
Contraste de impressão Signal		≥ 30%
Angel Arquivado		Diagonal: 68 °, Horizontal: 42 °, Vertical: 54 °
Iluminação		0 ~ 100.000 LUX
Consumo de energia		1 W
Tensão		DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Resultado de feedback		Buzzer, luz indicadora
Dimensão		127,3 milímetros (L) X 111,5 milímetros (W) X 94 milímetros (H)
Peso		300 g
Ambiente		
Operar Temperatura		-10 °C a + 50 °C
Temperatura de armazenamento		-20 °C a + 60 °C
Umidade		5% - 95% (sem condensação)
Software de Programação		Jogo Rápido, Guia de Programação, uTools Lite
Certificado		FCC Part15 Classe B, CE EMC Classe B