

Impressora de recibos térmicos de 58mm para desktops (Modelo: OCPP-586)

Specification:

Impressora térmica, impressora de pos, impressora de recibo, impressora térmica de recibo, impressora de recibo de pos

Método de impressão	Térmica direta
Densidade de Impressão	384 pontos / linha (203DPI)
Tamanho do caractere	384 pontos / linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCODE (função opcional)
Comando de impressão	Compatível com EPSON ESC / POS
Língua	OEM437 / OEM / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa ocidental / grego / hebraico / Europa do Leste / Irã / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebraico / WPC1255 / Tailandês
Velocidade de Impressão	90mm / seg
Largura do papel	57,5 ± 0,5 mm
Espessura do papel	0,06-0,08mm
MCBF (vida)	50km
Dimensão	190 * 132 * 119mm
Peso bruto	1,2KG
Cortador Automático	Cortador manual
Sensor	Sensor de fim de papel, Sensor de fim de papel, Sensor de tampa aberta
Papel em rolo	Φ75mm
Interface	RS-232C, Paralelo, USB, LAN
Condutor	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 compatível com o ESPON
Suprimento de impressora	DC12V / 3A
Controle de gaveta de dinheiro	DC12V / 1A
Temperatura de trabalho	0-45°C, Umidade: 10-80%
Temperatura de poupança	-10-60°C Umidade: 10-90%

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

*Especificação

*Manual do programa

*Manual de instruções

*Driver para WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver para Win7and Win8-64bit

*Driver para Linux

*Parâmetros da Impressora Ferramentas de Configuração

*USB Printdemo(Demonstração de Software de Aplicação)

*SDK para Android

*CD Arquivos