

Janelas para desktop com tela dupla

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Características:

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz alta CPU de configuração para sistema Windows

Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)

Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)

Tela de toque capacitiva multiponto

Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (Optional)

MSR incorporado, leitor RFID (opcional)

Painel de exibição elegante

Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, caféloja, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais


Cenário exposição:



Parâmetro:

Modelo	POS-A15 / POS-A15-A
a Principal Board①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz
a Principal Board②	Processador Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM
Memória②	2GB de RAM 8GB ROM

Tocar Tela	Toque capacitivo multiponto
Tela Tamanho	Tela principal 15,6 polegadas, vice tela 15.6inch
Cor	Preto ou branco
Impressora	58 mm impressora térmica de engrenagem grande ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta I / O [1900]	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para tela vice)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Porta RS232 * 1
E / S porta (@A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG	
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
De outros Função (Android)	Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Opcional itens (Windows)	I3 I5 CPU, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, DB25 paralelo porta, Porta DB9 RS232 * 3, outro tamanho de tela
Opcional itens (Android)	Cammera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, leitor de cartões, MSR, tela de outros tamanhos
Armazenamento temperatura	-20 °C a 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51 cm
Poder adaptador	110-240V / 50-60HZ energia AC, entrada DC12 / 5A fora colocado

 1900 Imagem da placa-mãe:

