

Exibição do cliente do LCD da linha dupla dos caracteres 20x2

(Modelno: LCD220C)

Características:

Suporta 11 modos de comando incluídos Epson etc.;

compatível com 95 línguas nacionais;

Fonte de alimentação de 5V a 24V para evitar qualquer uso sem sentido de entrada de energia imprópria;

pode mostrar 2 linhas * 20 Coluna s;

O driver POS / j POS é padrão.



dados folha:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Em geral | Método de exibição | Display negativo TN-LCD (branco sobre o fundo azul) |
| | personagens | 20 colunas * 2 linhas |
| | brilho | 1200cd / m2. |
| | Fonte de personagem | 16 * 16 pontos matriz |
| | Tipo de Personagem. | 95 alfanumérico, 32 caracteres internacionais |
| | Tamanho do caractere | 9.92 (H) × 7.135 (W) mm |
| | Tamanho do ponto (x × y) | 0,426 (h) x 0,6 (v) mm |
| | Tamanho da janela | 142.7 (h) x 19,82 (v) mm |
| | Tamanho do PCB. | 160 (l) × 36,6 (W) × 10.1 (H) mm |
| | Peso | APROX.65.5 gramas |
| Modo de comandos | LD220, Epson POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, Adm788, DSP800, CD5220, Emax, Controle Lógico | |
| Suporte de linguas | França, Alemanha, Reino Unido, Denmarki, Swenen, Itália, Espanha, Japão, Noruega, Denmarkii, Slavonic, Rússia, Português, Francés canadense, Nordic, Turco, Grego Ocidental Europeia Latin.CP858, CP860, WCP1252, CP857 (Turco), Polonés , WPC1250, WPC1255 (Grego), WPC1255 (hebraico), WPC1251, CP866, CP852, CP737 (DOS Grego), CP858, CP864 (Árabe) Farsi (Irã), CP936-GBK, | |
| Interface | RS-232 (serial) ou usb virtual com | |

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| Conexão | Baud | Conexão direta 9600 ou 19200 BPS |
| Confiabilidade | Mtbf. | 30000 horas |
| Poder | Consumo | 5-24 VDC. |
| Segurança | Padrões EMC. Padrões de segurança | FCC, CE, ROHS |

Palavras: Exibição do cliente POS, exibição do cliente LCD POS, exibição da China fábrica