

## T45 EMV PCI porta M-POS sem fio pad pad com MSR IC cartão de leitor

Um terminal de pagamento móvel inovador, conecta-se com telefones celulares e outros dispositivos inteligentes via Bluetooth®, combinados com múltiplas aplicações, Suportes para cartão magnético, cartão IC e cartão sem contato. Teclado de suporte senha de entrada, informações de transação do prompt do LCD e assinaturas eletrônicas. Pequena e portátil, operação simples, inteligente e de segurança, traz uma nova era de experiência de pagamento móvel

Recursos & Vantagens	
Simple e prático	Bem projetado, design de botão grande, entrada conveniente.
Conexão sem fio	Liga-se ao celular via Bluetooth®, se livra do cabo restrições e melhorar a experiência de pagamento
Adaptação abrangente	Suporta Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Funções excepcionais	Suportes para todos os tipos de pagamento, incluindo a Faixa Magnética Cartão, cartão IC (contato e sem contato) e outros.
Garantias de segurança	Chip de segurança incorporado de alta qualidade, slot dinâmico PSAM de estado configuração para manter uma transação segura.
Especificações	
CPU:	Processador de segurança de alto desempenho de 32 bits
Memória	8MB de flash
Exibição	Tela LCD de 128 * 64 lattice.
Botões	10 botões numéricos, 4 botões funcionais, botão ligar / desligar;
Leitor de cartão magnético	Suporte para a faixa 2 e & 3, trilha tripla (opcional)
Leitor de cartão IC	Suporte para o leitor de cartão IC ID-1, Capacidade de cartão 1.8V / 3V / 5V
Leitor de cartão sem contato	Suporta cartão IC sem contato de 13,56 MHz, ISO14443 TIPO Cartão A / TYPE B, cartão M1.
Portos Periféricos	Micro-USB, slot para cartão IC, slot para cartão de fita magnética, slot PSAM (Opcional)
Interface de comunicação	Comunicação: Bluetooth® 3.0 / 4.0, modo de espera, baixa potência Modo;
Amplificador de potência; Bateria	Bateria de íon de lítio recarregável incorporada, dura a bateria para mais de 500 transações por Magnetic Stripe Card e IC Card
Indicador	1 indicador de status do LED
Buzzer	Buzzer embutido; Alerta de transações
Dimensão	111mm * 60mm * 12mm;
Peso	68g