Código de barras CCD fixo 1DScanner

(M / N: OCBS-F1200)

Características

- ARM-32bit Processador de alta velocidade do cortex: decodificação rápida de classe
- 3.3mil Alta resolução: códigos de barras 1D de alta densidade fáceis de ler
- Ler códigos de barra na tela eletrônica: ideal para pagamento móvel
- Apoio, suporte Porta TTL-RS232 / USB / PS2
- Taxa de varredura: 300 varredura / segundo
- Sensor: Sensor Linear CCD

Interface de dados

FPCIntervalo de dados de 12 pinos pitch 0.5

PIN#	sinal	I / O	Descrição
1	NC	-	Flutuando
2	VCC	-	fonte de energia
3	GND	-	Campo de potência
4	RX	Entrada	TTL-RS232 recebe
5	TX	Saída	Envio TTL-RS232
6	D- / HOST DATA	Entrada / saída	Sinal USB_D- / PS2_HOST DATA
7	D + / HOST CLK	Entrada / saída	USB_D + sinal / PS2_HOST CLK
8	KB DATA	-	PS2_KB DATA
9	Zumbido	Saída	Sinal de saída do zumbido
10	CONDUZIU	Saída	Sinal de entrada da luz indicadora
11	KB CLK	-	PS2_KB CLK
12	CHAVE	Entrada	Sinal de entrada do disparador, mantenha o nível baixo por mais 20ms mais que 20ms para tocar□□ □□□20ms□□ □ □□ □ □ De 20 ms para desencadear a leitura

Fiointerface

1. USB

2. Porta RS232

Parâmetros

Parâmetros de desempenho	
Fonte de luz	632nm Luz LED
Sensor	Linear Sensor CCD
Processador	ARM32-bit
Resolução	≥ 4mil/0.1mm@PCS90%
Profundidade de campo	3-50CM
Taxa de varredura	300 varredura / segundo
digitalização método	Chave desencadear,Sempre digitalização brilhante,Varredura de controle de comando
Ângulo de digitalização	Posição: ± 60 ° Lista: ± 30 ° Inclinação: ± 60 °
Trabalhando Voltagem	DC 3.3V-5V
Atual	110mA(trabalhando atual);30mA(Espera Atual)
Contraste de impressão	≥25%
Ambiente resistência à luz	100,000Lux Max

Código de barras tipo	EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11,CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, CODE128, China Post, GS1-128, GS1 Limited, GS1 Omnidireccional, UPC-A, UPC-E, ISBN / ISSN, ISBT, intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5,Industrial 2 of 5, MSI,Plessey, ITF14.