

Impressora de recibos térmicos de fábrica para solução pos (Modelo: OCPP-586)

Specificação:

Impressora de recibos, impressora de recibos térmicos, impressora de recibos pos

| | |
|--------------------------------|--|
| Método de impressão | Térmica direta |
| Densidade de impressão | 384 pontos / linha (203DPI) |
| Tamanho do caractere | 384 pontos / linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Tipo de código de barras | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCODE (função opcional) |
| Comando de impressão | Compatível com EPSON ESC / POS |
| Língua | OEM437 / OEM / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa ocidental / grego / hebraico / Europa do Leste / Irã / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebraico / WPC1255 / Tailandês |
| Velocidade de Impressão | 90mm / seg |
| Largura do papel | 57,5 ± 0,5 mm |
| Espessura do papel | 0,06-0,08mm |
| MCBF (vida) | 50km |
| Dimensão | 190 * 132 * 119mm |
| Peso bruto | 1,2KG |
| Cortador Automático | Cortador manual |
| Sensor | Sensor de fim de papel, Sensor de fim de papel, Sensor de tampa aberta |
| Papel em rolo | Φ75mm |
| Interface | RS-232C, Paralelo, USB, LAN |
| Condutor | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 compatível com o ESPON |
| Suprimento de impressora | DC12V / 3A |
| Controle de gaveta de dinheiro | DC12V / 1A |
| Temperatura de trabalho | 0-45°C, Umidade: 10- 80% |
| Temperatura de poupança | -10-60°C Umidade: 10-90% |

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

*Especificação

*Manual do programa

*Manual de instruções

*Driver para WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver para Win7and Win8-64bit

*Driver para Linux

*Parâmetros da Impressora Ferramentas de Configuração

*USB Printdemo(Demonstração de Software de Aplicação)

*SDK para Android

*CD Arquivos