

## Impressora térmica Bill de porta USB Lan de bom desempenho 80mm

(Modelo: OCPP -80G)

### Recursos:

1. Desktop ou tipo de parede para opção.
  2. Suporta vários códigos de barras 1D e impressão de códigos 2D.
- Porta Ethernet de 3.100M, transmissão de dados de velocidade ultra-alta.
4. Suporta armazenamento de 256KB NV Logo e 2M de memória grande buffer.
  5. Suporta detecção de marca preta e função de lembrete de pedidos, compatível com o driver O POS.
  6. Suporta monitor de status de impressão e função de ordem anti-perdida.

### Parâmetros técnicos:

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230mm / s □ 260mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha 512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas:	3.75mm (ajustável por comandos)
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN
Vida dos cortadores:	1 milhão de cortes
Vida útil da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V ~ 50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0 □ 45) umidade (10 □ 80%) □Sem condensação□
Ambiente de trabalho:	Grau de temperatura (0-45) graus centígrados, umidade (10-80%)
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 □ 60 °C); Umidade (10 ~ 90%)

Tamanho do personagem:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opções)
Personagens:	PC347 □ Europa Padrão □ ana Katakana □ PC850 □ Multilíngue □ 8 PC860 □ Português □ PC863 □ Canadense-Francês □ PC865 □ Nórdico Europe □ Europa Ocidental □ Grego □ Hebraico □ Europa Oriental □ Irã □ WPC1252 □ PC866 □ Cirílico # 2 □ PC852 □ Latin2 □ PC858 □ IrãII □ Letão □ Árabe □ PT151 □ 1251□
Características físicas:	Peso: 1,25 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)





OCPP-80G





# OCPP-80G



**Attention:** Press FEED or restart to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here





OCPP-80G





Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80G  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 200mm/sec  
Power Input: 24V/1A  
Cash Drawer: ESC/POS/1A  
Interface: RS232/USB/LAN  
Command Support: ESC/POS  
CE FC  
www.ocom.com



OCPP-80G

