

Memória Handheld Barcode Scanner para o gerenciamento de armazém

(OCBs-W230)

Características:

- A comunicação sem fio diatance 300m ao ar livre, 100m interior;
- Tampa de plástico macio para proteger a lente e delinear aumenta muito o anti-queda;
- Tela de código de barras em computadores 'e telefones celulares "podem ser digitalizados;
- Nenhuma movimentação, plug and play;
- Pode armazenar mais de 50.000 peças de dados;
- Várias scanners pode ser ligado a um receptor.

Parâmetros:

| | |
|------------------------------|---|
| Visando Fonte de Luz | LED 617 nm |
| Iluminação Fonte de Luz | LED 625 nm |
| Scanning Angle | 39 ° (H) x 25 ° (V) |
| Ângulo de rotação | 0-360 ° |
| Ângulo de Elevação | ± 65 ° |
| Tilt Angle | ± 60 ° |
| Contraste de impressão | Superior a 25% |
| 1D | UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, BooklandEAN, ISSN, UCC Cupom Código Extensão, Code128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, code11, Matrix 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinês 2 de 5, GS1 Dados Barvariants, coreano 3 de 5, ISBT Concat |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, códigos compostos, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| Interface | USB |
| Distância de uma comunicação | Interior: 100m; Exterior: 300m (Max) |
| Temperatura De Operação | -10 ° C - 45 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ° C - 65 ° C |
| Umidade de Operação | 5% -85% |
| Umidade de armazenamento | 5% -95% |
| Durabilidade | Suporta múltiplas quedas de 1,8 m em concreto |
| Poder de entrada | DC 5V, 350mA |
| Lumination | Interior: 3,000 LUX max; Luz solar exterior: 86000LUX max |
| EMC | EN50081, padrão par1 |
| FCC | EN50082, padrão par1 |
| IP Grade | IP42 |
| FAIXAS DECODE | |
| Desempenho típico * | Intervalos de Trabalho Típicos HD Faixa de Foco |

| Código de Barras Tipo | Densidade símbolo | Próximo | Longe |
|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Código 39 | 5,0 mil | 5 milímetros | 90 milímetros |
| 100% UPCA | 13,0 mil | 8 milímetros | 200 milímetros |
| Código 39 | 20,0 mil | 8 milímetros | 250 milímetros |
| PDF 417 | 6,8 mil | 5 milímetros | 95 milímetros |
| Data Matrix | 10,0 mil | 5 milímetros | 110 milímetros |
| QR Code | 20,0 mil | 10 milímetros | 150 milímetros |
| Resolução 1D Código 39 | 2,8 mil (0,071 milímetro) | | |
| Resolução Data Matrix 2D | 4,8 mil (0,122 milímetro) | | |
| Material | ABS + PC | | |
| Dimensão | 95x65x155mm | | |
| Peso Líquido | 160g | | |
| Inner dimensão caixa: | 18.2X11.7X11.2cm | | |
| Inner peso caixa: | 374g | | |

