

Terminal Android pos portátil com impressora e base de carregamento (M / N: POS-Z90)

Característica:

- eu Sistema operacional Android 5.1
- eu Toque na tela de 5,0 polegadas
- eu A capacidade da bateria em espera longa é de 5600 mAh
- eu Impressora térmica de 58mm
- eu Câmera de 5 milhões de pixels
- eu Wi-Fi 2G / 3G / 4G, comunicação bluetooth,
- eu Leitor de cartão magnético integrado, leitor de cartão IC de indução e leitor de cartão IC de contato
- eu Aprovado na certificação de pagamento bancário EMV L1 L2, PCI e PBOC
- eu O rádio pode ser usado para comunicação, carregamento, banco de potência e fornecimento de rede sem fio (opcional)

Inscrição :

Os supermercados, restaurantes, lojas de conveniência, lojas de roupas, lojas, padaria, caixa, pagamento, entrada e venda da applychain economizam a função de gerenciamento de negócios.

Especificação técnica:

Informação básica	
Sistema operacional	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Armazenamento estendido	FLASH: 8GB
Tela de exibição	5.0 inch
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitivo, apoiar o eletrônico assinatura
Bateria	Bateria de lítio 5600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Câmera	Câmera de 5 mega pixels
Função itioning Pos	GPS AGPS WLAN para instalação Pos
Impressora	Impressora térmica de 58 mm rolo de papel de 30 mm de diâmetro
Interface	Micro USB
Função POS	
Leitor de cartão magnético	Leitor de cartão magnético de faixa completa Suporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA
Leitura e gravação de cartão IC	Protocolo de suporte ISO7816
Leitor de cartão sem contato	Suporte ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, felica cartão, de acordo com o EMV / PBOC PAYPASS especificação
Cartão PSAM	Cartão de pagamento bancário com segurança
Certificação	Detecção de rede do terminal de aceitação do cartão Unionpay PCI certificação Certificação EMV / PBOC3.0 L1 e L2 Certificação EMV / qPBOC3.0 L1 e L2 Normas de segurança inteligentes Unionpay point-of-saleterminals

Parâmetros de rede	
Tipo de rede	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Espectro de rede	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parâmetros físicos	
Tamanho	191mm × 80mm × 46mm
Peso	650g
Temp de operação	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp de armazenamento	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidade	10% ~ 90% RH sem condensação





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90







POS-Z90



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

