# As mãos livram o varredor Omni-direcional do código de barras 2d para o supermercado

Pode ler a aquisição e decodificação da imagem

Digitalização omnidirecional, fácil de digitalizar

Mesa de trabalho & Design conciso

Com suporte estável & módulo de scanner confiável

Aquisição e decodificação de imagens em alta velocidade

| | |
|---|---|
| Parâmetros de desempenho | |
| Fonte de luz | LED branco |
| Buzzer | Sete tons ou silencioso |
| Luminária | Branco |
| Interface do sistema | KBW, RS232, USB |
| Parâmetros Físicos | |
| Volume (CxLxA) | Tamanho do produto: 78 mm x 75 mm x 141 mm (3,2 ″ x 3,3 ″ x 5,9 ″) |
| Peso | Tamanho do produto180 g (12 oz) |
| Parâmetros elétricos | |
| Tensão de entrada | 5,5 VDC ± 0,25 V |
| Poder de trabalho | 2,0 W (430 mA a 5 V) |
| Potência de espera | 0,5 W (100 mA a 5 V) |
| Parâmetro ambiental | |
| Temperatura de operação | 0 ° C - 40 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C -60 ° C |
| Umidade | 0% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |
| Característica Antiknock | Suporta queda de 1,5 metros de altura do piso de concreto. |
| À prova de poeira | Selar para evitar a erosão de partículas de poeira de ar. |
| Parâmetros de digitalização | |
| Modo de digitalização | Omni direcional (640X480) |
| Maior refletividade | Reflexividade máxima de 20% pode ser lida |
| Ângulo de Digitalização | 70 °, 75 ° |