

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



118mm
Media Width Max.

130mm
Media O.D. Max.

110mm×300m
Ribbon Size Max.

Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

RecursSO:

trUMnsferência Térmica / Térmica Direta e Impressão

200 MHz Processador RISC de 32 bits

SDRAM de 8MB 8 MB de memória flash

Design acionado por engrenagem com motor duplo

152 mm (6 ") Polegadas por segundo Velocidade de impressão (máx.)

300 metros (984 ") Fornece um rolo de fita de 25.4 mm (1") Núcleo

Resolução de 203 dpi ou 300 dpi para opção

Sofisticado Cabeça de impressora ROHM japonesa, a vida útil da impressão é de até 100 quilômetros

suporte sensor de lacuna , Sensor de tampa aberta , Sensor de marca preta , Sensor de fita

Fornece gratuitamente programas de edição de etiquetas

Software de edição gratuito desenvolvido por você mesmo Suporte a SO/ Android / Harmonia OS / Janelas /MAC, cinco -terminal interoperável

Especificação

Geral		
Modelo	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Cor	Preto	
Processador	CPU de 32 bits	
Interface opcional	USB2.0 (padrão)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN	
Verdadeiro time c bloquear	Padrão	
Linguagem da impressora	TSP1	
Vida útil da cabeça da impressora	100 km	
Fonte de alimentação	I entrada : CA 100V-240V, 50-60Hz , Saída : CC 24V / 2,5 A	
Sensores	Sensor de lacuna, Sensor de abertura da tampa , Sensor de marca preta , Fita fim sensor	
Memória	Memória Flash de 8 MB/SDRAM de 8 MB/memória Flash	
Acessórios	Guia de início rápido , Cabo USB , Cabo de alimentação , Fuso de etiqueta Fonte de alimentação de comutação universal externa , aba de fixação x 2, adaptador de núcleo de 1,5" x 2 , Eixo da fita x 2, Núcleo de papel de fita	
software	Driver: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Capacidade de impressão		
Método de impressão	Transferência Térmica / Térmica Direta	
Resolução i on	8 pontos/milímetros (203 DPI)	12 pontos/milímetros(300 DPI)
Máx. velocidade de impressão	1 52 milímetros (6 ") /s	1 27 milímetros (5 ") /s
Máx. largura de impressão	10 4 milímetros (4. 09 ")	104 milímetros (4. 09 ")
Máx. comprimento de impressão	1778 milímetros (70 ")	889 milímetros (35 ")
Impressão gráfica	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
Código de barras e personagem		
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) complemento de dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 Código de barras 2D: PDF-417, milímetrosachadoicode, DataMatrix, código QR, asteca	
Fontes internas	8 fontes bitmap alfanuméricas, as fontes do Windows podem ser baixadas do software.	
Rotação de fonte e código de barras	0° , 90° , 180° , 270°	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
Mídia		
Tipo de mídia	Contínuo, cortado, marca preta, dobrado em leque, entalhado (ferida externa)	
Largura da mídia	20-112 milímetros (0,78"-4.4")	
Espessura da mídia	0,06 ~ 0. 254 milímetros (2,36 ~ 10 milhões)	
Comprimento da etiqueta	10 ~ 1178 milímetros (0. 39 " ~ 7 0 ")	10 ~ 889 milímetros (0. 39 " ~ 35 ")
Capacidade do rolo de etiquetas	127 milímetros (5 ") DE (diâmetro externo)	
Fita capacidade	300m de comprimento M ax	
Largura da fita	110 milímetros	
Diâmetro interno do núcleo da fita	25,4 milímetros (1")	
Físico		
Dimensão	2 80 milímetros *2 10 milímetros *1 70 milímetros	
Peso	Líquido: 2,25kg Bruto: 3,25kg	
Caixa de pacote	370*240*205milímetros	
4 em 1 caixa	500*390*430milímetros/14,5kg	
Meio Ambiente		
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 4 5 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação	
A r m a z e n a m e n t o temperatura e umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação	

18

OEM/ODM

YEARS

Leading OEM/ODM supplier for POS terminal products with 18 years of rich experience in POS

CLICK MORE

Certification

Professional Sales

Exhibition

Customers

Received By Customers

Model: OCBP-T4202

Model: OCBP-T4302

Model: OCBP-T4202

Model: OCBP-T4302

Model: OCBP-T4202

Model: OCBP-T4302

OCOM Technologies Limited

OCOM Technologies Limited

100, No. 100, Jiaxing Road, Jiaxing City, Zhejiang Province, China

Phone: +86 571 8500 0000

Email: sales@ocom.com

Website: www.ocom.com

