

80 milímetros de alta qualidade alta velocidade Bluetooth POS Impressora Térmica

(M / N: OCPP-88A)

Características:

- aparência 1.Unique com forma confiável;
2. Alta velocidade de impressão de até 300 mm / s;
- auto cortador 3.Optional;
- opções de bateria 4.Cord e comunicação
- 5.Multiple interfaces disponíveis: USB
- 6.Sound e suporte de lâmpada de alarme apropriado para utilização numa cozinha;
- múltipla 7.Support 1D e QR tipos de impressão;
- 8.Support multi línguas Internacional;
- 9.SDK para Android disponível;
- 10.Reliable cabeça de impressão vida de 100 km;
- 11.Compatible com o comando Epson ESC / POS.

parâmetros:

método de impressão	linha térmica direta
caracteres de impressão	576dots / linha (padrão), 512dots / linha; Personagens: chinês simplificado ponto de apoio 24x24 biblioteca 18030 fonte, apoio para Taiwan e Hong Kong tradicionais (fontes complexas), sinais de café;
Fonte	A 12 24dots * 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / code CODE39 / Code93 / CODE128 QR
velocidade de impressão	250 milímetros / s para uma única interface, 300 milímetros de interface dupla / s e três interfaces
Cetro	USB
de impressão do comando	Compatível com comando / POS EPSON ESC
motoristas	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON SDK para Android disponível.
largura do papel	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 milímetros)
O diâmetro do papel	83 milímetros
espessura do papel	0.06-0.08mm
Faca	cortador automático (opcional)
confiabilidade Printing	100 km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus C
humidade contraste	10-80%
Dimensões externas	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1,60 kg

Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCP-88A-L	porta USB com corte automático
	OCP-88A-UR	Serial porta USB +, com corte automático
	OCP-88A-UL	LAN porta USB +, com corte automático
	URL OCP-88A	Serial + USB Lan +, com corte automático
	OCP-88A-W	Wifi + porta USB, com corte automático
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN com corte automático
	OCP-88A-U0	porta USB, sem o corte automático
	OCP-88A-UR0	Serial + porta USB, sem corte automático
	OCP-88A-UL0	porta USB LAN +, sem o corte automático
	OCP-88A-URL0	Serial + USB + Lan, sem corte automático
	OCP-88A-W0	Wifi + porta USB, sem o corte automático
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN sem corte automático

