

Impressora de etiquetas de código de barras térmica direta mini de alta qualidade com driver

(M / N: OCBP -006)

- 1, suporte de rolo de papel térmico / papel adesivo
 2.A cabeça de impressão com pressão ajustável
 Função de verificação de papel 3.Automatic
 Controle adaptativo 4.Temperature
 Projeto 5.Modular, para encontrar-se com requisitos de aplicação diferentes

| | |
|------------------------------------|---|
| Método de impressão | Térmica direta |
| Resolução | 203DPI |
| Largura de impressão | 20-60mm |
| Velocidade de impressão | MÁX: 127 mm / s □ MIN: 50,8 mm / s |
| Memória | DRAM: 4M FLASH: 4M |
| Temperatura da cabeça de impressão | Termistor |
| Detecção de papel existente | O micro interruptor |
| Interface | USB |
| Detecção de presença de papel | Detecção de presença de papel |
| Código de barras | CODE128 □ EAN128 □ ITF □ CODE39 □ EAN13 □ EAN13 + 2 □ EAN13 + 5 □ EAN8 □ EAN8 + 2 □ EAN8 + 5 □ CODABAR □ POS TNET □ UPC-A □ UPCA + 2 □ UPCA + 5 □ UPCA □ UPCE + 2 □ UPCE + 5 □ C POS T □ MSI □ MSIC □ PLESSEY □ ITF14 □ EAN14 Qrcode □ Código DM □ PDF417 |
| Fonte interna | FONTE 0 a FONTE 8 |
| Ampliação e rotação | □0 ° □ 90 ° □ 270 ° □ 360 °□ Ampliação de 1 a 10 vezes em ambas as direções; 0 ° □ 90 ° □ 270 ° □ rotação de 360 ° |
| Imagem | Arquivos de imagem monocromáticos PCX e BMP podem ser carregados em FLASH, DRAM |
| Tipo de papel | Rolo de papel, adesivo, adesivo, etc |
| Largura do papel | 20mm ~ 60mm |
| Rolo externo | MAX 80mm |
| Diâmetro interno do rolo | MIN 25mm |
| Sem papel | Arrancar |
| Entrada da fonte de alimentação | DC12V, 3A |
| Peso | 1.04KG |
| Dimensões | 190 (P) x 135 (L) x 137 (A) mm |

| | |
|----------------------|--|
| Ambiente de trabalho | 5 - 45 °C, 20-80% RH (sem condensação) |
| Armazenamento | 0-40 - 55 °C ≤ 93% RH (40 °C) |
| meio Ambiente | |



OCBP-006









OCBP-006





OCBP-006

