

# Alta Scanner CCD Barcode digitalização Speed USB para Tela (Model No .: OCBs-C004)

## Características e vantagens:

Projeto Luz, linear flexível;

Fácil operação;

1,2 metros de proteção contra queda livre;

Super descodificação (processador de 32 bits);

Suporta PDF417;

Duplo cor luzes LED, bom para trabalhar em ambiente ruidoso;

Modo múltiplo varredura (teste, disparador, flash, contínuo), adequado para uso diferente do ambiente.

## Parâmetros:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Sistema óptico              | Sensor CCD 2500 Pixel   |
| Velocidade de digitalização | 200 vezes por segundo   |
| Fonte de luz                | LED VERMELHO (Comprimento de onda de 630 ~ 660nm)   |
| Resolução                   | 0,1 milímetros (4 mil)  |
| Contraste de densidade      | 30% ou mais   |
| Ângulo de leitura           | 43 °  |
| Largura do código de barras | Até 110 milímetros (PCS90%)   |
| Distância Scanning          | 4mil: 0 ~ 12 milímetros (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30 milímetros (PCS = 90%)   |
|                             | 10.5mil: 0 ~ 115 milímetros (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 milímetros (PCS90%)  |
|                             | 40mil: 0 ~ 240 milímetros (PCS-90%)   |
| Interface                   | Teclado, RS232, interfaces USB para a opção   |
| Tipo Decoding               | Código 39, Código ASCII completa 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Todos os códigos UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Interleave 2 de 5, STD 2 de 5, industrial 2 de 5, matriz 2 de 5, Código postal chinês, IATA, MSI / Plessy, Italiano Opção decodable, Código Farmácia Industrial 2 de 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expandido, PDF417 |
| Tensão                      | 4.5V ~ 5.25V DC ± 5%  |
| Corrente de espera          | 20 ~ 30 mA  |
| Corrente de trabalho        | 125mA   |
| Resistência de luz ambiente | 10000 lux máx. (Fluorescência)<br>5000 Lux máx. (Luz do sol)  |
| Anti vibração               | Pode suportar a queda livre de 1,2 m de alta para o chão de cimento   |
| Garantia                    | 1 Ano   |
| A classe industrial         | IP30  |
| Material                    | ABS, UL94UO   |
| O comprimento do cabo       | 2m  |
| Peso líquido                | 0,17 kg   |

|            |         |
|------------|---------|
| Peso bruto | 0,22 kg |
|------------|---------|