

- 1. Deseugn compUMcto, UMssEUm, UMssim, Assim, UMssim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, aparência elegante, papel fácil de carregar
 - 2. Supports Multi 1D Código de barras e impressão de código QR
 - 3. Suppsobreha uma combinação de interface diferente
 - 4. até 230 mm/s de alta velocidade e baixa impressão de ruído
 - 5.58 ou 80 mm separador de papel ajustável para opção
- Cabeça da impressora vitalícia de 6,100 km

Especificação

Modelo	OCP-812
Nome	Impressora térmica de desktop de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface opcional	USB/USB LAN/USB BT/USB WIFI
Fontee de energia	I nput: AC 100V-240V, 50-60Hz , Saída : DC 24V / 1.25 A
Printina Head LifeSpan	100km
Cortador	Cortador automático com 1 milhão de tempo
Sensores	Detecção de temperatura da cabeça de impressão, detecção de presença em papel, detecção de cobertura aberta, Detecção de geléia de papel
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, Power Co rd , rolo de papel, separador de papel (opção al)
Suporte ao sistema operacional	Compatível com iOS/ Android/ Windows/ Linux
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução i on	203 DPI
Velocidade de impressão	USB: 160mm/s, ul 200mm/s, ubt/uwif 230mm/s
Largura de impressão	72 mm
Buffer de entrada	128kbytes
Nv flash	256kbytes
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap max.20k)
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Barcode	UPC-A/UPC-E/AN13/Ean13/Jan8/Ean8/Code39/itf/codabar/code93/code128 2D Code de barras/Código QR
Tamanho do personagem	Personagem ank, Font A: 2*24dots, 1.5 (w)*3.0 (h) mm Fonte B: 9*17Dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Simplificado/tradicional: 24*24Dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japonês/Coréia Opcional	Suporte (opcional)
Linguagem definida pelo usuário	Suporte (opcional)
Mídia	
Tipo de papel	Papel de rolo térmico
Largura do papel	58/80mm (opcional)
Separador de papel	58mm/80mm (opcional)
Espessura do papel	0.06 ~ 0.08 mm
Diâmetro do rolo de papel	80mm máx
Físico	
Dimensão	173*128*131mm
Peso	0.85 kg
Caixa de embalagem	250*140*145mm/1,3 kg
12 em 1 caixa	540*300*485mm/15,6 kg
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 4 5 graus centígrados , 10%~ 80% Sem condensação
Armazenar temperatura e umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~ 90% Sem condensação











