

Alta qualidade de exibição VFD Pole (VFD220A) (Modelo: VFD220A)

Especificações:

Comunicação	
Interface:	Porta serial (RS-232)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000CD
Bit de dados:	8bit
Pare de bit:	1bit
Aperto de mão do sinal:	Nenhuma
Elétrico:	Pelo poder do DC12 computador host (interface de grande 4ps)
Display:	Visor fluorescente VFD brilhante azul-verde
Caracteres de exibição:	2 linhas x 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Área de visualização:	160 milímetros (W) x 23,8 milímetros (H)
Tamanho dos caracteres:	altos 11 milímetros x 7 milímetros de largura
MTBF:	25.000 horas
Dimensões	
Dimensões do painel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensões de apoio:	Longo apoio: 480 milímetros (Conter base) Suporte curto: 225 milímetros (Conter base) Dimensões da Base de dados: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching ângulo movimento:	45 °, pode fornecer confortável, e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
Ambiente	
Temperatura de operação:	-20 ~ 70 A18
Temp de armazenamento;	-40 ~ 80 A19
Umidade de Operação:	10 ~ 85%
Umidade de armazenamento:	10 ~ 90%
Conjunto de Comandos	
Adotando padrão comando geral ESC / POS internacional, Sua lata usado em DOS ou Windows Ambiente do Sistema, não precisa de qualquer motorista, apenas de acordo com a ordem de série formato definido para enviar os dados podem mostrar conteúdo.	
Com a função de abrir a gaveta de dinheiro Todos direção ajustável.	

Detalhes do produto:

