

**Impressora de recibos térmica android de alta velocidade de 80mm**  
(Modelo: OCPP -80M)

**Recursos:**

Impressão de alta velocidade de 260mm / seg;  
Vida útil do cortador automático: 1 milhão de cortes;  
Suporte QR CODE Printing;  
Interfaces Serial + USB + LAN;  
Suporte ao idioma internacional;  
Monitoramento do status da impressora;  
Suporte a função de lembrete de som e luz;  
O design frontal do papel evita respingos de água;  
Adequado para aplicações de cozinha.

**Especificação:**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impressão Method</b>                 | Direto Thermal                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Personagem Size</b>                  | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, Chinês Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos                                                                                                                                                                              |
| <b>Coluna Capacidade:</b>               | 576 pontos / linha OU 512 pontos / linha                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Página de código</b>                 | PC347(Europa padrão),Katakana,<br>PC850(Multilíngue),PC860(Português),<br>PC863(Canadense-francês),PC865(Nórdico),<br>Oeste da Europa,grego,hebraico,leste Europeu,Eu<br>corri,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2),<br>PC858(Latino2),IranII,letão,árabe,PT151(1251) |
| <b>Código de barras</b>                 | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF /<br>CODE39 / CODE93 /<br>CODE128                                                                                                                                                                              |
| <b>Impressão Sfazer xixi</b>            | 260mm / seg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Entrada Bofender</b>                 | 1024K bytes                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Papel Width</b>                      | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MCBF (vida)</b>                      | 100km                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Impressão Cpedir</b>                 | Compatível com ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dinheiro Dmais<br/>cru Ccontrole</b> | DC24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Papel Tcaipira</b>                   | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cortador</b>                         | Cortador manual                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lista Paper</b>                      | 79,5 ± 0,5 mm * ø83 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interface</b>                        | Serial + USB + LAN                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Motoristas</b>                       | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win<br>Vista / win 7& 8 / Linux/ win10                                                                                                                                                                           |
| <b>Poder Supply</b>                     | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Poder UMAadapter Eunput</b>          | CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; saída:DC 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensão</b>                         | 185x140 0x134milímetros(L * W * H)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                             | 1,48kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |



OCP-80M





OCP-80M





OCP-80M



