# 80 milímetros impressora pos térmica com cortador automático

| | |
|---|---|
| Método de impressão: | Térmica direta |
| Velocidade de impressão: | 230 milímetros / s, 260 milímetros / s |
| Largura do rolo: | 79,5 ± 0,5 milímetros |
| Diâmetro da impressão: | Φ80mm |
| Espessura do papel: | 0.06-0.08mm |
| Capacidade Coluna: | 576dots / linha, 512 pontos / linha |
| Linha de estimulação: | 3,75 milímetros (Ajustável por comandos) |
| Comando de impressão: | Compatível com o comando ESC / POS |
| Tipo de Interface: | + Lan / 36P porta paralela USB + Serial / 25P série + USB / LAN |
| Cortadores de vida: | 1 milhão de cortes |
| Durabilidade cabeça de impressão: | 100 km |
| Memória intermédia de entrada: | 2048Kbytes |
| NV inflamação: | 256Kbytes |
| Adaptador de energia: | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Fonte de energia: | DC 24V / 2.5A |
| Fornecimento gaveta de dinheiro: | DC 24V / 1A |
| Ambiente de trabalho: | Temperatura (0 ~ 45) Umidade (10 ~ 80%) (Não-condense) |
| Ambiente de trabalho: | Temperatura (0-45) graus centígrados, umidade (10-80%) condense Não- |
| Ambiente de armazenamento: | Temperatura (-10 ~ 60 ℃); Umidade (10 ~ 90%) |
| Tamanho dos caracteres: | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 milímetros / FontB: 1,1 * 2,1 milímetros |
| Código de barras: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128 QRCode |
| Personagens: | PC347 (Standard Europe□□Katakana□PC850□Multilingual□□PC860□Portuguese□□PC863□Canadian-French□□PC865□Nordic□□West Europa, grego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2), PC852 (Latin2),<br>PC858, IranII, letão, árabe, PT151 (1251) |