

# Impressora de recibo térmica de restaurante de venda quente

(Modelo: OCPP -88A)

## Características:

1. aparência única com molde confiável;
2. Impressão de alta velocidade a velocidades de até 300 mm / seg.
3. Cortador automático opcional;
4. Linha e opções Telecomunicações sem fio
5. Forneça uma variedade de interfaces: USB
6. suporte de aplicação de alarme sonoro está disponível para a cozinha;
7. Suporte vários tipos de impressão de código de barras unidimensional e bidimensional;
8. Suporta uma variedade de idiomas internacionais;
9. SDK para Android fornece;
10. Vida útil confiável da cabeça de impressão e cem quilômetros;
11. Comando EP SON ESC / POS compatível.

## Parâmetros:

Métodos de impressão	Impressão de linha térmica
Caracteres impressos	576dots / line (padrão), 512dots / line; Caracteres: ponto chinês simplificado de 24x24, suporte a fontes 18030, suporte para Taiwan e Hong Kong, tradicional (fonte complexa), caractere ANK;
Fonte	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (largura) * 2,1 (A) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Tipos de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CÓDIGO39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / seg como interface única, até 300 mm / seg Interface dupla e interface tripla
Interface	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, sem fio + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com o comando EPSON ESC / POS
Motorista	No Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com o Android.
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72)
Diâmetro do papel	83 mm
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Faca	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	Cem quilômetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus Celsius
Em contraste umidade	10 a 80%
Dimensões	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1,60 kg

	P / N	Descrição
Informações sobre pedidos	OCPP -88A-U	Portas USB suportam cortador automático
	OCPP -88A-UR	Portas USB + serial, suportando cortador automático
	OCPP -88A-UL	Portas USB + LAN suportam cortador automático
	OCPP -88A-URL	Portas USB + serial + LAN com cortador automático
	OCPP -88A-W	Porta USB + sem fio, cortador automático
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, suporte para cortador automático
	OCPP -88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP -88A-UR0	USB + serial, sem cortador automático
	OCPP -88A-UL0	Porta USB + LAN, sem cortador automático
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + serial + Lan, sem cortador automático
	OCPP -88A-W0	Porta USB + sem fio, sem cortador automático
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático



## Documentos relevantes:

[\\*Especificação](#)

[\\*Manual de Procedimentos](#)

[\\*Instruções](#)

[\\*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[\\*Driver Win8-64bit](#)

[\\*Driver Linux](#)

[\\*Ferramenta de configuração de parâmetros da impressora](#)

[\\*USB Printdemo\(Demonstração do software aplicativo\)](#)

[\\*SDK Para Android](#)

[\\*CD arquivos](#)