Teclado programável de 50 teclas

(M / N: KB50)

Características principais:

· Com 50 interruptores, boa sensação tátil.

· Com matriz de guias, design de patente.

· Com placa de metal forte interna para aumentar a proteção contra ESD é aumentada.

· Forneça o comprimento padrão do cabo de saída do teclado com saída dupla de 1,5 m alternativo.

· Disponível nas interfaces USB e PS / 2.

Recursos programáveis:

· Todas as teclas podem ser programadas com 255 caracteres.

· Fornece programação em vários níveis.

· Fornece um atraso de tempo variável, de 0,5 segundo por intervalo.

· Fornece a verdadeira função de cunha do teclado que opera com ou sem o teclado normal do computador conectado.

· Suporte a programação USB em Win7 / Me / XP / 9X, DOS e Linux.

· Todas as datas programadas são armazenadas na EEPROM do teclado.

Recursos do MagStripe Reader:

· Cumpra com a ISO 7812, Padrões da IBM.

· Suporte a configuração MSR programável para cabeçalho, alfaiate, separador, sufixo e prefixo.

· Faixa 1: 210BPI com no máximo 76 caracteres.

· Faixa 2: 210BPI com no máximo 107 caracteres ou 75BPI com no máximo 37 caracteres.

· Faixa 3: 210BPI com no máximo 107 caracteres.

· Velocidade de passagem do cartão: 10 a 180 cm / s.

· Placa ferroviária 1/2/3 opcional leitor.

Aocom®

At your side

KB50

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

KB50

ISO FC CE RoHS