

# Impressora térmica Kitchen Pos com cortador automático para sistema pos

(Modelo: OCPP-88A)

## Características:

1. aparência única com molde confiável;
2. Impressão de alta velocidade a velocidades até 300 mm / seg.
3. Cortador automático opcional;
4. Linha e opções Telecomunicações sem fio
5. Forneça uma variedade de interfaces: USB
6. suporte de aplicação de alarme sonoro está disponível para a cozinha;
7. Suporte vários tipos de impressão de código de barras unidimensional e bidimensional;
8. Suporta uma variedade de idiomas internacionais;
9. SDK para Android fornece;
10. Vida útil confiável da cabeça de impressão e cem quilômetros;
11. Comando EP SON ESC / POS compatível.

## Parâmetros:

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de impressão        | Impressão de linha térmica                                                                                                                                                                        |
| Caracteres impressos        | 576dots / line (padrão), 512dots / line;<br>Caracteres: ponto chinês simplificado de 24x24, suporte a fontes 18030, suporte para Taiwan e Hong Kong, tradicional (fonte complexa), caractere ANK; |
| Fonte                       | A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;<br>B: 9 * 17 pontos, 1,1 (largura) * 2,1 (A) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm                                      |
| Tipos de código de barras   | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CÓDIGO39 / CODE93 / CODE128, código QR                                                                                             |
| Velocidade de impressão     | 250 mm / seg como interface única, até 300 mm / seg Interface dupla e interface tripla                                                                                                            |
| Interface                   | USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, sem fio + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                            |
| Comando de impressão        | Compatível com o comando EPSON ESC / POS                                                                                                                                                          |
| Motorista                   | No Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com o Android.                                                     |
| Largura de impressão        | 79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72)                                                                                                                                                           |
| Diâmetro do papel           | 83 mm                                                                                                                                                                                             |
| Espessura do papel          | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                                                      |
| Faca                        | Cortador automático (opcional)                                                                                                                                                                    |
| Confiabilidade de impressão | Cem quilômetros                                                                                                                                                                                   |
| Poder                       | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura                 | 0-45 graus Celsius                                                                                                                                                                                |
| Em contraste umidade        | 10 a 80%                                                                                                                                                                                          |
| Dimensões                   | 190 * 145 * 145 (MM)                                                                                                                                                                              |
| Peso                        | 1,60 kg                                                                                                                                                                                           |

|                           |               |                                                         |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Informações sobre pedidos | P / N         | Descrição                                               |
|                           | OCPP-88A-U    | Portas USB suportam cortador automático                 |
|                           | OCPP-88A-UR   | Portas USB + serial, suportando cortador automático     |
|                           | OCPP-88A-UL   | Portas USB + LAN suportam cortador automático           |
|                           | OCPP-88A-URL  | Portas USB + serial + LAN com cortador automático       |
|                           | OCPP-88A-W    | Porta USB + sem fio, cortador automático                |
|                           | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, suporte para cortador automático |
|                           | OCPP-88A-U0   | Porta USB, sem cortador automático                      |
|                           | OCPP-88A-UR0  | USB + serial, sem cortador automático                   |
|                           | OCPP-88A-UL0  | Porta USB + LAN, sem cortador automático                |
|                           | OCPP-88A-URL0 | Porta USB + serial + Lan, sem cortador automático       |
|                           | OCPP-88A-W0   | Porta USB + sem fio, sem cortador automático            |
|                           | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático          |
|                           |               |                                                         |

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

## Documentos relevantes:

[\\*Especificação](#)

[\\*Manual de Procedimentos](#)

[\\*Instruções](#)

[\\*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[\\*Driver Win8-64bit](#)

[\\*Driver Linux](#)

[\\*Ferramenta de configuração de parâmetros da impressora](#)

[\\*USB Printdemo\(Demonstração do software aplicativo\)](#)

[\\*SDK Para Android](#)

[\\*CD arquivos](#)