

Impressora térmica de alta velocidade 80mm da cozinha USB com auto cortador

(Modelo: OCPP -88A)

Recursos:

1. Aparência única com molde confiável;
2. Alta velocidade de impressão de até 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Comunicação por cabo e sem fio para opções
5. Múltiplas interfaces disponíveis: USB, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. Alarme de som e luz suportado adequado para aplicação em cozinha;
7. Suporte a impressão de vários tipos de códigos 1D e QR;
8. Suporte multi idiomas internacionais;
9. SDK para Android e IOS disponível;
10. Cabeça de impressora confiável com 100 km de vida;
11. Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão em linha térmica
Caractere de impressão	576 pontos / linha (padrão), 512 pontos / linha; Caracteres: ponto 24x24 em chinês simplificado, suporte a biblioteca de fontes 18030, suporte a Taiwan e HK tradicionais (fonte complexa), caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / s para uma interface única e duas, 300 mm / s para três interfaces
Interface	USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impressão	Compatível com os comandos EPSON ESC / POS
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android e IOS disponíveis.
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm)

Diâmetro do papel	83mm	
Espessura do papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidade na impressão	100km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 graus C	
Umidade de contraste	10-80%	
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCP -88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCP -88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCP -88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, com cortador automático
	OCP -88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCP -88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCP -88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sem cortador automático	

Idiomas suportados:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

