

LED POS Cliente exibição Pole Exposição do cliente

Características:

LED POS Cliente exibição Pole Exposição do cliente

8 caracteres display LED;

Pole altura é ajustável;

Anjo rotação de 360 graus;

Compatível com "ESC / POS" conjunto de instruções comum padrão, nenhum driver necessário, plug and use

Especificações:

| | |
|----------------------------|--|
| Comunicação | |
| Interface: | Comunicação RS232, fonte de alimentação USB (DC opcional) |
| Taxa de transmissão: | 2400 / 9600bps |
| Brilho: | 1500cd |
| Sinal de Handshake | Não |
| Elétrico | DC5V (de interface host USB do computador) |
| Display: | Display digital verde-amarelo brilhante LED |
| Caracteres de exibição: | 8 números (0 a 9) |
| Área de exposição: | 160 milímetros x 30,8 milímetros |
| Tamanho da fonte: | 13MM * 7.6mm |
| MTBF: | 25.000 horas |
| Físico | |
| Dimensões do painel: | 224 (L) X88 (W) mm |
| As dimensões de apoio: | Altura: 400 --- 442 milímetros Base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm |
| Pitching ângulo movimento: | 8 ° ~ 120 ° |
| Cor | Branco ou preto |
| Peso: | 520g (sem base); 850g (com base); 1100g (incluindo a embalagem) |
| Tamanho da embalagem | 255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm |
| Ambiente | |
| Temp operação: | -40 °C --50 °C |
| Temp Armazenamento; | -60 °C --80 °C |
| Umidade: | 30% - 85% |

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação?Por Favor Clique aqui.

[Especificação](#)

Manual do Usuário
Motorista