

4 "Impressora de etiqueta de código de barras termal direta

(Modelo: OCBP -007A)

Características:

Projeto de clamshell de parede dupla de alta qualidade

CPU RISC de 32 bits

8MB SDRAM, 4MB flash

Sensor de cabeça

203 DPI Resolution.

102mm (4 " " 'velocidade de impressão alta

Largura de impressão de 108mm.

20-112mm (0,78 "-4,4") Largura de mídia ajustável

Especificação:

Parâmetro	
Resolução	8 pontos / mm (203dpi)
Método de impressão	Térmica direta
Velocidade max.print	102 mm (4 ") / s
Max.Print Largura	108 mm (4,25 ")
Comprimento max.print.	2286 mm (90 ")
Tipo de mídia	Contínua, lacuna, marca preta, fanfarrão e buraco perfurado
Largura de mídia.	20-112mm (0,78 "-4,4")
Espessura da mídia	0,06 ~ 0.16mm ((2,36 ~ 6.3 milhão)
Comprimento do rótulo	10 ~ 2,286mm (0,4 " " ~ 90 " "
Capacidade de rolo de etiqueta.	127 mm (5 ") OD (ferida externa)
Recinto	Plástico de parede dupla
Dimensão física	240 mm (W) x 211 mm (H) x 166 mm (D)
Peso	2.15KG.
Processador	CPU RISC de 32 bits
Memória	4MB de memória flash, 8MB SDRAM, leitor de cartão SD para expansão de memória flash, até 4 GB
Interface	USB 2.0.
Fontes internas	8 fontes de bitmap alfa-numéricas, as fontes do Windows são para download do software.
Código de barras	1D Código: Código 39, Código 93, Código 128ucc, Código 128 Subscuns A, B, C, Codabar, Intercalada 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) Dígitos add-on, MSI, Plessey, POS TNet, China POS T
	Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Rotação de fonte e código de barras	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Condição do meio ambiente	Operação: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% não condensação, armazenamento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% não condensação

Descrição do produto:



Documentos relevantes:

[Software e driver da impressora OCOM Label](#)