

Caminhão de ônibus 3 Track mini MSR leitor de cartão e TTL UART USB (modelo: CR1300)

Especificações:

Dimensão	90 mm (l) x 26 mm (w) x 12 mm (h)		
Peso	85 gramas (aprox.)		
Poder	+ 5 v DV		
Poder	40mA (máx.)		
Trajectoria da operação	Uso interno		
Padrão do cartão	Iso778112		
Posição orbital	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (aba)	ISO 3 (hortelã)
Densidade de gravação	\$ número BPI	\$ número BPI	\$ número BPI
Capacidade de gravação	79 caracteres (7bits)	40 caracteres (5bits)	107 caracteres (5bits)
Interface	/Porto		
Espessura do cartão	Plásticos 0,76 08mm		
Função Head	Leia apenas 1,5 mm		
Velocidade de funcionamento	10 ~ 150 cm/seg		
A vida da cabeça	500.000 passagens (1 passagem: uma carta)		
Taxa de erro	Menos de 0,5% (cartão de teste do Exchange)		
Temperatura	Armazenamento: 10 a + 70 operação: 20 a + 70		
Umidade	Armazenamento: 0% a \$ número RH operação: 20% a \$ número RH		

Detalhes do produto:



Documentos relacionados:

Você quer saber mais produto informações? Favor Clique aqui.

[Especificação](#)

[Manual do usuário](#)

[SDK](#)