

Automóvel de baixo preço arrancar USB barcode impressora térmica de etiqueta

(Modelo: OCBP-005)

Especificações:

Modelo de impressora	OCBP-005
Resolução	203 DPI (8 pontos / mm)
Método de Impressão	Térmica direta
Sensor de temperatura Cabeça	Varistor térmica
Sensor de posição da cabeça	Micro interruptor
Detecção de papel	Sensores fotoelétricos
Velocidade de impressão	127 mm / s (max); 50,8 milímetros / sec (minutos)
Largura de impressão	16 mm a 82 mm
Mídia	Tipo de mídia: rolo, etiquetas, etiquetas vezes, e assim por diante. Diâmetro de mídia: diâmetro interno: 25 mm; diâmetro: 80 mm
Fontes Internas	Typeface 0 FONT 8; comumente usado em fontes de byte único
Ampliar & Rotativo	1-10 amplificação vezes em múltiplas direcções; 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus de rotação
Off o tipo de papel	Rasgue & peeling
Cartões de Memória	2MB FLASH ROM, 2 MB de DRAM
Imagem	Monochrome PCX, arquivos de imagem BMP pode ser carregado para o Flash, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, EAN8 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5, CPOST, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Poder	Entrada: 24VDC, 2.5A
Ambiente	Temperatura de funcionamento: 5 graus C a 45 graus C Temperatura de armazenamento: -40 graus C a 55 graus C Umidade de Operação: 20% ~ 80%, sem condensação, ar livre Umidade de armazenamento: & It; = 93% (40 °C), sem condensação, ar livre
Tamanho	Tamanho: D220mm * H148mm * W150mm

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais informações você? Por favor Clique aqui. 

[Especificação](#)

[OCBP-005 tomada de etiqueta software](#)