

Leitor de cartões de listras magnéticas de 90 mm (Modelo: CR1300)

Especificações:

Dimensão	90mm (L) x 26mm (W) x 28mm (h)		
Peso	85g (aprox.)		
Fonte de energia	5V DV $\pm$ 5%		
Consumo de energia	40mA (máx.)		
Operação locus	Uso interno		
Padrão de cartão	ISO7811/7812		
Posição da pista	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (Mints)
Densidade de gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidade de gravação	79 caracteres (7bits)	40 caracteres (5bits)	107 caracteres (5bits)
Interface	USB / Serial		
Espessura da carta	Plástico 0,76 $\pm$ 0,08 mm		
Função da cabeça	Leia apenas 1,5 mm		
Velocidade de operação	10 ~ 150cm/s		
Vida da cabeça	500.000 passes de cartões (1 passe: um furto)		
Taxa de erro	Menos de 0,5% (cartão de teste JSE)		
Temperatura	Armazenamento: -30 ° C a 70 ° C Operando: -20 ° C a 70 ° C		
Umidade	Armazenamento: 0% a 95% Rh Operando: 20% a 90% RH		









Documentos relevantes:

Você quer saber mais produto information? Por favor Clique aqui.

[Especificação](#)

[Manual do Usuário](#)

[Sdk](#)

[Ferramentas](#)