

WinCE OS Warehouse Stocker, mais novo PDA industrial

(Modelo: OCBs-D6000)

Especificação:

Sistema Operacional	Windows CE 5.0, SDK para várias linguagens de programação, incluindo C #, VB.net, VC ++ para ajudar desenvolvedor do sistema	
CPU	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
Memória	RAM DDR2 de 128MB, F-ROM 256MB	
Exibição	TFT-LED QVGA de 2,8 polegadas tela colorida de LCD sensível ao toque, resolução 240 * 320	
Teclado	27 chaves	
Comunicação	Wi-Fi (padrão)	Construído em 802 11b / g função de comunicação sem fio, taxa: 54MB / Sec, pode cumprir a norma de segurança CISCO CCX2,3
	GPRS (Opcional)	Suporte GSM / GPRS 10, GSM27,10
A coleta de dados (3 opções)	Barcode scanner 1D	Scanner a laser de código de barras, Digitalização Classificação: 100 varredura / sec Código: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Livro terra EAN; Código 128; UCC / EAN-128; Código 39; Código Trioptic 39; Código 39 Full ASCII; Código 93; O código 11; Intercalado 2 de 5; Discreta 2 de 5; Coda bar; MSI; Dados GS1 Bar 14; Dados GS1 Bar Limited; Dados GS1 Bar Expandido;
	Barcode Scanner 2D	Código de barras 1D: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Livro terra EAN; Código 128; UCC / EAN-128; Código 39; Código Trioptic 39; Código 39 Full ASCII; Código 93; O código 11; Intercalado 2 de 5; Discreta 2 de 5; Coda bar; MSI; Dados GS1 Bar 14; Dados GS1 Bar Limited; Dados GS1 Bar Expandido; Código de barras 2D: PDF417, MicroPDF417, Código Maxi, Maxi Código, Data Matrix, códigos compostos & amp; QR Code,
	RFID	13.56MHZ, suporte ISO15693, ISO14443A acordo / B
Poder	Bateria	3.7V 2600MAH
	Tempo de espera	120 horas
	O tempo de trabalho	8 horas
Expandir porto	Suporte para cartão Micro SD / TF até 16GB	
A classe industrial	IP65	
Dimensões	169 (l) x 60 (W) x 31 (H) mm	
Peso	320g (incluindo bateria)	
Ambiente de trabalho	Operar temperatura	-15 ~ + 50 graus C
	Temperatura loja	-20 ~ + 60 graus C
	Operar umidade	5-95%
	Umidade loja	5-95%
Altura do Anti-sísmica	Piso de cimento de 1,2 m	

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação?Por Favor Clique aqui.

[Especificação](#)
[OCBs-D6000 OS --- Inglês](#)