

Impressora direta da etiqueta de código de barras da transferência térmica 203DPI (Modelo: OCBP -004)

Características

Processador RISC de 32 Mbits e 200 Mhz com 8 MB de SDRAM,

4 MB de memória flash

l projeto conduzido engrenagem do Duplo-Motor

l 127 milímetros (5 ") polegadas por segundo velocidade de impressão

l Fonte de fita de 300 metros (984 ') em um núcleo de 25,4 mm (1 ")

l Mecanismo de impressão para aplicação em quiosque

l Firmware TSPL-EZ™ emula suporte a idiomas TPLE e TPLZ

MODELO DE IMPRESSORA	OCBP -004A	OCBP -004B
Resolução	8 pontos / mm (203 DPI)	12 pontos / mm (300 DPI)
Método de impressão	Transferência térmica & Térmica Direta	
Max. velocidade de impressão	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. largura de impressão	108 mm (4,25 pol.)	104 mm (4,09 ")
Max. comprimento de impressão	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Tipo de mídia	Marca preta contínua, recortada, chanfrada, entalhada (fora da ferida)	
Largura da mídia	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Espessura da mídia	0,06 a 0,254 mm (2,36 a 10 mil)	
Comprimento da etiqueta	10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0,39 "~ 40")
Capacidade de rolo de etiquetas	127 mm (5 ") OD (ferida externa)	
Fita e largura da fita	300 m de comprimento, max. OD 67 mm, 1 "núcleo (revestido de tinta externo), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Recinto	Plástico de parede dupla	
Dimensão física	234 mm [W] x 194,8 mm [H] x 302,5 mm [D]	
Peso	3,1 kg [6,83 lbs]	
Processador	CPU RISC de 32 bits	
Memória	4MB Flash Memory	
	SDRAM de 8 MB	
	Leitor de cartões SD para expansão de memória Flash, até 4 GB	
Interface	USB2.0 • RS-232 (opção de fábrica) • Centronics (opção de fábrica) • Ethernet interna, 10/100 Mbps (opcional de fábrica) Bluetooth (opção de fábrica) • Wireless 802.11 b / g / n externo (opção de fábrica)	
Poder	Fonte de alimentação de comutação universal externa	
	Entrada: CA 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Saída: DC 24 V, 2.5A, 60W	
Interruptor de operação, botão, LED	1 interruptor de alimentação, 1 botão de alimentação & 1 LED (3 cores: vermelho, roxo e ampola)	
Sensores	Sensor reflexivo da marca preta (pos ition ajustável)	
	Sensor de cabeça aberta	
	Sensor de folga transmissiva	
	Sensor final da fita	
Relógio de tempo real	Padrão	

Fontes internas	8 fontes de bitmap alfanumérico Suporta TTF Font.
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) dígitos add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 cores)
Rotação de fonte e código de barras	0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °
Linguagem da impressora	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
Condição ambiente	Operação: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sem condensação Armazenamento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sem condensação
Regulamento de Segurança	FCC □ CE □ CCC □ CB
Preocupação ambiental	Cumprir com RoHS
Acessórios	①Windows etiquetando o CD do software □ ②Guia de início rápido □ cableCabo USB □ ④Cabo de alimentação □ ⑤ Fonte de alimentação comutada universal externa □ ⑥Eixo de etiqueta, presilha de fixação x 2, 1,5 "adaptador de núcleo x 2 □ ⑦Fuso de fita x 2 □ ⑧Coraco de papel de fita □ ⑨Mídia
Opções de fábrica	Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, interface paralela Centronics
Opções de revendedor	Módulo de remoção, guilhotina (corte total ou parcial) Espessura da mídia de 0,06 a 0,19 mm, 500000 cortes, 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 cortes
Opções do usuário	Montagem externa de rolo, mídia OD. 214 mm (8,4 ") com núcleo de 25,4 mm (1"), placa externa de montagem em rolo, Módulo Bluetooth (interface serial), módulo sem fio 802.11 b / g / n (interface serial), módulo RFID.

