

Impressoras para etiquetas de código de barras diretas

(Modelo: OCBP -005)

Características:

- Papel de etiqueta auto pos ition;
- Etiquetas descascadas automaticamente;
- Ajuste a pressão da cabeça da impressora;
- Compatível com bastante software de etiquetas;
- BMP, PCX, loja de download de imagens BAC;
- Suporte Serial, USB, LAN em conjunto;
- Suporte PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Especificações técnicas:

Modelo da impressora	OCBP -005
Resolução	203 DPI (8 pontos / mm)
Método de impressão	Térmica direta
Sensor de temperatura da cabeça	Varistor Térmico
Sensor de cabeça pos	micro interruptor
Detecção de cartão	Sensores fotoelétricos
Velocidade de impressão	127 Mm / seg (máximo); 50,8 mm / seg (minutos)
Largura de impressão	16 mm a 82 mm
Média	Tipo de mídia: rolo, etiquetas, etiquetas dobráveis e assim por diante. Diâmetro do suporte: diâmetro interno: 25 mm; diâmetro: 80 mm
Fonte interna	Tipo de letra 0 FONTE 8; comumente usado em caracteres de byte único
Ampliar & Girando	Amplificação 1-10 vezes em múltiplas direções; 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, rotação de 360 graus
Fora do tipo de papel	Lacrima e & descamação
Cartões de memória	2 MB FLASH ROM, 2 MB de DRAM
Imagem	PCX monocromático, arquivos de imagem BMP pos são carregados em FLASH, DRAM
Código de barras	CÓDIGO128, EAN128, ITF, Código39, Código93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-UM, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB

Poder	Entrada: 24 VCC, 2,5 A
Meio Ambiente	Temperatura de operação: de 5 ° C a 45 ° C Temperatura de armazenamento: de -40 ° C a 55 ° C Umidade de operação: 20% ~ 80%, sem condensação, ar livre Humidade de armazenamento: & lt; = 93% (40 ° C), sem condensação, ar livre
Dimensão	Dimensões: D220mm * H148mm * W150mm

Ângulo diferente:



Carregamento de papel:



Produção As fotos exposição



Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
5 INCHES HIGH SPEED PRINTING

- Thermal transfer printer
- External power supply
- Support USB, RS-232C, LAN, GPRS
- Support B&W, P&C, 300DPI

