

Impressoras para etiquetas de código de barras diretas

(Modelo: OCBP -005)

Recursos:

Papel de etiqueta auto pos ition;

As etiquetas descolam automaticamente;

Ajuste a pressão da cabeça da impressora;

Compatível com muitos softwares de etiquetas;

Loja de download de imagens BMP, PCX, BAC;

Suporte Serial, USB, LAN juntos;

Suporte PDF417, QR CODE, DOTMATRIX.

Especificações:

Modelo de impressora	OCBP -005
Resolução	203 PPP (8 pontos / mm)
Método de Impressão	Térmica Direta
Sensor de temperatura da cabeça de impressão	Resistência termossensível
Sensor de ition pos da cabeça de impressão	Micro interruptor
Deteccão de existência de papel	Sensor fotoelétrico
Velocidade de Impressão	127 mm / seg (máx.); 50,8 mm / s (min)
Largura de impressão	16 mm ~ 76 mm
meios de comunicação	Tipo de mídia: rolo de papel, adesivo, dobra de etiqueta, etc. Diâmetro da mídia: Diâmetro interno: 25 mm; Diâmetro externo: 80 mm
Fonte interna	FONT 0 a FONT 8; Normalmente usado em fontes de byte único
Ampliação e rotação	Ampliação de 1 a 10 vezes em ambas as direções; 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, rotação de 360 graus
Tipo sem papel	Rasgue e descasque
Memória	2 MB Flash Rom, 2 MB DRAM
Imagem	Arquivos monocromáticos de imagem PCX e BMP podem ser carregados em FLASH, DRAM
Código de barras	CODE 128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Poder	Entrada: 24 VCC, 2,5 A

Meio Ambiente	Temperatura operacional: 5 graus C a 45 graus C Temperatura de armazenamento: -40 graus C a 55 graus C Umidade operacional: 20% ~ 80%, sem condensação, ar livre Umidade de armazenamento: <=93%(40 Degree C), non-condensing, Free air
Dimensão	Tamanho: D220mm * H148mm * W150mm

Ângulo diferente:



Carregamento de papel:

















Documentos relevantes:

Quer saber mais informações?por favorClique aqui.

[Software e driver de impressora de etiquetas OCOM](#)

[Arquivos de CD](#)