

# OCBP-005-URL 16mm-82mm Width Paper Thermal Barcode Label Printer (Modelo No .: OCBP-005)

## 1.Features:

- Posição automática do papel de etiqueta;
- Etiquetas removem automaticamente;
- Ajuste a pressão da cabeça da impressora;
- Compatível com muitos softwares de etiquetas;
- BMP, PCX, BAC imagens download loja;
- Suporte Serial + USB + LAN ports juntos;**
- Suporte PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

## 2. Especificações:

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo de impressora</b>                         | OCBP-005                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resolução</b>                                    | 203 DPI (8 pontos / mm)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Método de impressão</b>                          | Thermal direto                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sensor de temperatura da cabeça de impressão</b> | Resistência térmica sensível                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sensor de posição da cabeça de impressão</b>     | Micro interruptor                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>O papel existe na detecção</b>                   | Sensor fotoelétrico                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Velocidade de impressão</b>                      | 127 mm / seg (máximo); 50,8mm / seg (min)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Largura de impressão</b>                         | 16 mm ~ 76 milímetros                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>meios de comunicação</b>                         | Tipo de mídia: rolo de papel, adesivo, dobra de etiqueta, etc.<br>Diâmetro da mídia: Dia interno:25milímetros; Dia exterior: 80milímetros                                                                                              |
| <b>Fonte interna</b>                                | FONT 0 PARA FONT 8; Comumente usado em fontes de um único byte                                                                                                                                                                         |
| <b>Ampliação &amp; rotação</b>                      | 1 para 10 vezes o aumento nas duas direções; 0 Grau 90 Grau, 180 graus, 270 Grau, 360 Grau rotação                                                                                                                                     |
| <b>Tipo de papel</b>                                | Arrancar & descascar                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Memória</b>                                      | ROM Flash 2MB, 2MB DRAM                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Imagem</b>                                       | Monocromático PCX, arquivos de imagem BMP podem ser carregados para FLASH, DRAM                                                                                                                                                        |
| <b>Código de barras</b>                             | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14PDF417, QR CODE, DATMATRIX |
| <b>Interface</b>                                    | USB + RS232 + LAN ou USB                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Poder</b>                                        | Entrada: 24 VDC, 2,5 A                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meio Ambiente</b> | Temperatura de operação: 5 Grau C para 45 Grau C<br>Temperatura de armazenamento: -40 Grau C para 55 Grau C<br>Humidade de operação: 20% ~ 80%, sem condensação, ar livre<br>Umidade de armazenamento: & lt; =93% (40 Grau C), sem condensação, ar livre |
| <b>Dimensão</b>      | Tamanho: D220mm * H148mm * W150milímetros                                                                                                                                                                                                                |

### **Ângulo diferente 3.Diferente:**



### **4. Carregamento de papel:**



### **5.Packagem & Remessa:**

#### **Embalagem:**

Unidades de venda: item único

Tamanho da embalagem única: 30X23X45 cm

Peso bruto simples: 2,67 KG

Tipo de embalagem: Um PC em uma caixa interna, 6 peças em um cartão de fora Tamanho do cartão interno: 30 \* 23 \* 20 cm Peso bruto: 2.67kg Tamanho do cartão: 70 \* 34 \* 45 cm Peso bruto: 19.02kg

#### **Remessa:**

Air, Sea, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT e assim por diante)

EXPRESS: cerca de 3-7 dias úteis para chegar

CORREIO AÉREO INTERNACIONAL: geralmente cerca de 2-4 dias para chegar, também dependerá da porta de destino

Por mar: depende da porta de destino

### **6.FAQ:**

1). garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a mais alta qualidade que satisfaça a satisfação dos clientes, nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 meses a partir do envio normalmente, alguns modelos designados podem ter uma garantia de até 24 meses. Para encomendas em massa, podemos fornecer algumas peças sobressalentes para reparos locais. E depois disso, você pode retornar peças de falha para retrabalhar.

2). Termos de pagamento

Para ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Escrow ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal são aceitáveis. O Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

3). envio

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, automóvel ou retirado

pelos clientes pessoalmente.

#### 4). Disponibilidade de amostra e & Política

Depois que os clientes confirmaram nossa especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificações. Todas as amostras devem ser pagas antes do envio, e o preço das amostras é um pouco maior do que a ordem de massa. Quando a ordem de massa é colocada, podemos devolver o custo das amostras ou enviar-lhe mais produtos com os shipments. Você pode comprar as amostras de nós diretamente usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online em aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI) A ordem da amostra é necessária antes de liberarmos nossas fotos

#### 5). Serviço pós-venda:

\* Nós temos o primeiro nível de garantia de nível de 1% até US \$ 12000 garantido pela alibaba, que pode prootar seu dinheiro bem para garantir o tempo de entrega e a qualidade dos produtos. (1) A garantia de todos os produtos não é inferior a um ano, alguns modelos com até dois anos de garantia. (2) As peças de reposição serão fornecidas para pedidos em massa para a manutenção local dos clientes. (3) Tenha distribuidores ou agentes autorizados no mercado principal que possam fornecer serviços locais de reparação e substituição. (4) O gerenciamento profissional de CRM garante consultas rápidas do cliente e rastreamento de pedidos. (5) Vendas com muitos anos de experiência em comércio exterior, proficiente em línguas estrangeiras e forte senso de responsabilidade. (6) 7 \* 24 horas on-line, dias úteis respondem dentro de quatro horas, dias de descanso dentro de 12 horas.6). Download

Você pode acessar <http://www.possolution.com.cn/cn/download.html> drivers de download, software SDK, especificações do produto e manuais de usuário.

#### 7). Guia de vídeo

Para ajudar os clientes a usar melhor os nossos produtos, registramos e carregamos alguma orientação de vídeo, você pode encontrá-los em <http://www.possolution.com.cn/video.html>.

#### 8). Política MOQ

Nenhuma limitação MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente. Para uma produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas.

#### 9). Solicite um orçamento

Solicite uma cotação em <http://www.possolution.com.cn/inquiry.html>

#### 7. Informação da empresa:

***OCOM Technologies Ltd. é o principal fornecedor e fabricante de produtos POS e Auto-ID relacionados com TUV verificado. A OCOM está servindo a empresa fortune 500 e tem o primeiro nível de garantia de segurança comercial por alibaba.***

O portfólio de produtos da OCOM abrange impressora térmica, impressora de código de barras, impressora de matriz de ponto, scanner de código de barras, terminal POS, leitor de cartão magnético, terminal de data e outros produtos periféricos POS (gaveta de dinheiro, tela do cliente, monitor PDV, teclado POS, contador de dinheiro, escala eletrônica, Papel Térmico), que são amplamente utilizados para varejo, restaurante, banco, loteria, transporte, logística e outras aplicações. Temos CE, FCC e outras certificações necessárias.

A missão da OCOM é ser a escolha convincente para nossos parceiros, e nossas três crenças básicas são "Integridade baseada, Esforce-se pela excelência, cooperação Win-win". Gostaríamos de estabelecer

parcerias estáveis e confiáveis com clientes em todo o mundo. O OEM / ODM é bem-vindo.

8.Contactos:

### ***Contato: Harold Hu***

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Móvel: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;