

OCBP-018 impressora de eTiquetas de carta de porte comercial pequena impressora de etiquetas de transporte térmico de 4 polegadas 4x6 (S/N:OCBP-018)

Características:



Design compacto e elegante;

Suporta impressão de folha única;

Velocidade de impressão de 152 mm(6")/s, menos de um segundo por etiqueta;

A abertura da tampa lateral facilita a instalação do papel;

Pode ajustar inteligentemente a temperatura durante a impressão contínua;

Várias funções de detecção: detecção de tampa aberta, detecção de alta temperatura, detecção de falta de papel.

Especificação

Em geral	
Modelo	OCBP-018
Material	Caixa de plástico branca
Interface	USB
Processador	CPU de 32 bits
Memória	Memória Flash de 8 MB, SDRAM de 8 MB
Vida útil da cabeça da impressora	30 km

Fonte de energia	Entrada[]AC 100V-240V,50-60Hz,Saída[]DC 24V/2.5A
Sensores	Sensor de gap, sensor Blackmark, sensor de abertura de caixa
Altura do intervalo	2 mm Mín.
Altura da marca preta	2 mm Mín.
Rotação de fonte e código de barras	0°,90°,180°,270°
Comando compatível	TSPL EPL ZPL DPL
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Térmica direta
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão	152 mm/s
Largura de impressão	108 mm Máx.
Comprimento da impressão	1778mm Máx.
Código de barras e caractere	
Código de barras	código de barras 1D: T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
meios de comunicação	
Tipo de mídia	Contínuo, gap, blackmark, furo dobrado e perfurado
Largura da mídia	26-116mm
Espessura da mídia	0,06-0,20 mm
Capacidade do rolo de etiquetas	Sem casa de papel
Comprimento da etiqueta	10-1778mm
Física	
Dimensão	185 mm (L) × 85 mm (A) × 85 mm (P)
Peso	Líquido: 1,14kg Bruto: 1,3kg
Caixa do pacote	220*180*130mm
12 em 1 caixa	560*460*285mm/17,1kg
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10% ~ 80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% Sem condensação
































Documentos relevantes:

[OCBP-018 Ferramenta de Diagnóstico](#)

[OCBP-018 Software de criação de etiquetas](#)

[OCBP-018 Driver do Windows](#)