

Portátil etiquetadora

(ModeloNúmero: OCBP- M58)

Características:

- n Suporte do Windows, Java, Android ou iPhone OS.
- n Bluetooth, comunicação USB para a opção.
- n Superior 90 milímetros / s de velocidade de impressão.
- n 100 km Vida TPH.
- n Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade.

Especificação:

Dimensão total (W x D x H)	195 x 134 x 55mm, 585 * 410 * 285 milímetros (40pcs)
Peso	0,45 kg, 20 kg (40pcs)
Cor	Preto
Largura de impressão eficaz	48 milímetros
Método de impressão	Impressão térmica
Os comandos de impressão	ESC / POS conjunto de comandos compatível
A velocidade de impressão	Até a 90mm / sec
Resolução	8 pontos / mm (203 dpi)
Fonte Imprimir	12x24 / 24x24
A capacidade da coluna	32 colunas / 16columns
Tamanho dos caracteres	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (LxA)
Dimensões do papel	58,0 ± 0,1 milímetros de diâmetro x 40,0 milímetros
Espessura do papel	De 0,06 a 0,08 milímetros
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Kanji chinês
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (opcional)
Buffer de dados	Até 5K bytes
Power Adapter	9V DC / 1A
Power Battery	1300mAh / 7.4V, 30m a impressão para uma cobrança, já em stand-by tempo de até 30 dias
Outras características	Deteção de papel, deteção de alimentação, manual desligar
Condições de trabalho	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidade: 10% ~ 90%
As condições de armazenagem	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidade: 5% ~ 95%

Nome do dispositivo	Pode ser personalizado, carta e digital para opção, no máximo 30 caracteres ASCII.
Senha	Entrar código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado. No máximo 6 digitais.
Dimensão ficha de alimentação	3,5 * 1,1 milímetros