

## venda quente etiqueta autocolante sem fio Bluetooth para impressora (M / N: OCBP-M80)

Feature:

- 1.Can etiqueta de impressão de etiquetas e recibos de papel
- 2.Easy para definir a densidade de impressão e Languge
- 3.Multi-interface e suporte diferente do tamanho do papel
- Exibição 4.LCD pode mostrar as definições de parâmetros de impressora
- 5 é possível imprimir rapidamente códigos de barras imge e formas.
- 6.Multiple Sensor Compatível Preto marca, intervalo de Rótulo e a detecção de fim de papel

3 polegadas impressora portátil, impressora de etiquetas Bluetooth, mini impressora de código de barras

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Método de Impressão             | Linha térmica   |
| Velocidade de impressão         | 80mm / s (papel térmico)  |
|                                 | 70mm / s (etiqueta da etiqueta)   |
| Resolução                       | 8 pontos / mm   |
|                                 | 576 pontos / linha  |
| Largura de impressão eficaz     | 72 milímetros / 48 milímetros / 37,5 milímetros                                   |
| Conjunto de caracteres          | ASCII, GB18030 (chinês), BIG5, Codepage   |
| Imprimir Font                   | Font A: 12 * 24; Fonte B: 8 * 16  |
| Caráter auto-definida           | sim   |
| Tipo de papel                   | Papel térmico / Papel de etiqueta   |
| Largura do papel                | 80 milímetros / 58 milímetros / 44 milímetros de papel térmico                    |
| Rolo de Papel Diâmetro          | 40 milímetros (máx.)  |
| Rolo Diâmetro interno do núcleo | 13 milímetros (min.)  |
| Espessura do papel              | 0,06 ~ 0,16 milímetros  |
| Método de alimentação de papel  | Drop-in de carregamento de papel fácil  |
| TPH                             | 50 km   |
| Barcode                         | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, Code93, CODE128, CODABAR, intercalada 25 |
|                                 | 2D: PDF417, QRCODE, Data Matrix   |
| Emulação                        | CPCL / ESC-POS  |
| Condutor                        | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / Server 2003 / Vista / Win7 / Win 8             |
| Sensor                          | Papel Sensor End, Black Mark, Etiqueta Interval                                   |
| Interface                       | USB / Bluetooth   |
| Botão                           | Poder, alimentação, Modo  |
| Indicador                       | Poder, alimentação, Modo  |
| Memória                         | Flash de 512kb; RAM: 128kb  |
| Tamanho do buffer               | 32K   |
| SDK                             | Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry e Android               |
| Multi-línguas                   | 46 codepages  |
| Power Supply (Adapter)          | DC9V / 2A   |
| Poder Bateria                   | 7.4V, bateria Li-ion recarregável 1.65A   |
| Carga da Bateria                | Impressão contínua 100m   |
| Hora de carregar                | menos do que 3 horas  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Duração da bateria             | 360 horas   |
| Peso líquido                   | 196g  |
| Peso bruto                     | 360g (incluindo bateria & rolo de papel)  |
| Dimensão da impressora (CxLxH) | 104 milímetros x 109mm x 48 milímetros  |
| Cor                            | Preto   |
| Temperatura de operação        | -10-50 ° C  |
| Umidade de Operação            | 10% -80%  |
| Aplicação                      | Restaurantes, Lojas de Departamento, cozinha, Lojas de Conveniência, Comércio especializada, Supermercado |
| Acessórios                     | Bateria, carregador, cabo USB, CD de driver, capa de couro e papel-roll                                   |
|                                | Opção: carregador de veículo  |
| Tamanho do pacote              | 210 milímetros x 155 milímetros x 90 milímetros (1,5 kg)  |

