

Impressora de etiqueta térmica do Bluetooth da categoria industrial de 3 polegadas com tela LCD

(Número do modelo: OCBP - M86)

Características:

Envoltório TPU completo, forte desempenho anti-gota;
Sensor de intervalo de etiqueta de suporte;
A largura da caixa de papel pode ser ajustada;
Rolos de papel de diâmetro até 50mm podem ser instalados;
Compatível com Android e iOS;
2500mAh, 7.2V 18Wh bateria de energia alta;
A interface USB Type-C pode cobrar e comunicação;
Pode alternar entre o modo de recebimento ou o modo de etiqueta;
Suporte TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS comando;
A tela LCD pode observar diretamente o status da impressora;
Suporte Use os botões físicos para definir o parâmetro da impressora;
Pode imprimir 5 horas contínuas 7 dias de tempo de espera;
Velocidade de impressão de 90mm / seg;
DRAM de 8MB e memória flash de 8MB;
Compatível com o software bartender;
Software de edição gratuita de etiqueta, conveniente para usuários finais para usar diretamente.

Especificação:

Método de impressão	Impressão de linha térmica.
Imprimir comandos.	ESC / POS, comando TSPL CPCL ZPL
Largura de impressão eficaz	Max = 72mm, 576 pontos
Velocidade de impressão	Até 90mm / seg
Resolução	8 pontos / mm (203dpi)
Dimensões de papel	79,5. ± 0.5mm x diâmetro 50.0mm
Espessura de papel	0,05 a 0,12 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / chinês
Interface	Tipo USB C e Bluetooth
Instantâneo	8MB DRAM e 8MB de memória flash
Tipo de código de barras	1D Código de bar: Código 39, Código 93, Código 128ucc, Código 128 Codabar, intercalada 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) Dígitos Add-on, MSI, Plessey, POS TNET, China POS T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Adaptador de energia	5V DC / 2A
O tempo de carga	4-5 horas.

Energia da bateria	2500mAh, 7.2V 18Wh
Expediente	5 horas contínuas, 7 dias de tempo de espera
Vida da cabeça da impressora.	50 km.
Outras características	Detecção de papel, desligamento manual
Condições de trabalho	Temperatura: -10 ~ 50 Degc, umidade: 10% ~ 90%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 ~ 70 Degc, umidade: 5% ~ 95%
Peso	Peso líquido: 0.357Kg / set





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86







